



- Oprawa LED do zastosowania wewnętrznego. Wykonana jest z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały.
- Raster paraboliczny wykonany jest z wysokopolerowanego aluminium z właściwościami antyodblaskowymi, a także współczynnikiem UGR<19. Ma doskonałe właściwości świetlne przy dużej mocy właściwej.
- Montaż nastropowy lub zwieszany.

Zastosowanie

Biura, stanowiska recepcji, korytarze, pracownie komputerowe, sale lekcyjne i wykładowe, klatki schodowe, sklepy.


Charakterystyka produktu

- Zasilanie**
SD 93–265 V_{AC}, 50–60 Hz, 176–250 V_{DC}
ED 230 V_{AC} ±10 %, 50 Hz
- Zasilacz LED - MTBF w 25°C** 65 000 h
- Stabilność strumienia świetlnego w czasie** > 72 000 h (L80B20)
- Stabilność temp. barwowej** 3 SDCM
- Montaż** Nastropowy lub zwieszany
- Obudowa** Blacha stalowa lakierowana proszkowo na biało, RAL 9003
- Zgodność z Normami** EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22 (podstawowe wymagania), EN 62471 (bezpieczeństwo fotobiologiczne)

Wersja	Wymiary mm		
	L	B	H
2× 36 W	934	225	45
2× 58 W	934	225	45

Parametry techniczne podane w katalogu są aktualne na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do późniejszego wprowadzania zmian. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.

CANES



C90-C270 C0-C180

	Kod	Opis	Moc [W]	Temperatura barwowa [K]	CRI	Strumień świetlny LED [lm] (Tj=25°C)	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Waga [kg]	Liczba szt./opakowanie	
SD	A39-10148CSD	CANES LED 2x36 SD 4000K	36	4000	>80	4800	4000	111	2.8	1	AUTODIMM
	A39-10149CSD	CANES LED 2x58 SD 4000K	47	4000	>80	6160	5100	109	2.8	1	
ED	A39-10148C	CANES LED 2x36 4000K	39	4000	>80	5640	4700	120	2.8	1	ON / OFF
	A39-10149C	CANES LED 2x58 4000K	52	4000	>80	7200	6000	115	2.8	1	
DALI	INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEŻY ZAMAWIAĆ ODDZIELNIE: Możliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integrację wersji SD z akcesoriami DALI kod zam. 15024 Przykład: Kod A39-10148CSD + 15024 = Oprawa A39-10148CSD w wersji DALI										DALI

AKCESORIA – w komplecie

INTELIGENTNY FOTOSENSOR

kod zam. 15039

AKCESORIA – należy zamawiać oddzielnie

- ZWIESZAKI BEZ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO (120 cm)
kod zam. 99-080/120/ES
- ZWIESZAKI Z PRZEWODEM ZASILAJĄCYM 3 × 1.5 mm² (120 cm)
kod zam. 90-081/120/ES
- ZWIESZAKI Z PRZEWODEM ZASILAJĄCYM 5 × 1.5 mm² (120 cm)
kod zam. 90-082/120/ES

AUTOMATYKA – należy zamawiać oddzielnie

JEDNOSTKI CENTRALNE

SD LGFM - kod zam. 21102

COMPACT SD LGFM - kod zam. 12128C

NADAJNIK RADIOWY

kod zam. 20104

INTERFEJS DALI

kod zam. 15024

MODUŁ KOMUNIKACJI RADIOWEJ

kod zam. 15022

INTERFEJS 1-10 V

kod zam. 15034