

# Stagna Flat

osvětlení / lighting



## Technické parametry

**Pokles světelného toku při 25°C**

>25.000h (L80B20)

**Montáž** stropní

**Těleso** plast

**Difuzér** opálový

**Normy** ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-1, ČSN EN IEC 63000, ČSN EN 62493, ČSN EN 61000-3-3, ČSN EN 55015, ČSN EN 61000-3-2

## Aplikace

Kanceláře, výroba, sklady

## Characteristics

**Luminous flux retention at 25°C**

>25.000h (L80B20)

**Mounting** Ceiling

**Housing** Plastic

**Screen** Opaline

**Compliance** EN 32471, EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 63000, EN 62493, EN 61000-3-3, EN 55015, EN 61000-3-2

## Applications

Offices, production, warehouses

IP65

IK08


550°

+40°C  
-20°C




W	Rozměry Dimensions mm		
	L	B	H
18	600	72	40
36	1200	72	40
45	1500	72	40

## SAVING STAGNA SLIM



	Verze Version	Cod.	Popis Description	Příkon Power W	Tep. chrom. Colour Temp. K	CRI	Sv. tok LED LED Flux lm (Tj=25°C)	Sv. tok Flux lm	Účinnost Efficiency lm/W	Kg	
ED	18W	<b>75456</b>	STAGNA FLAT IP65 60CM 18W 4K	18	4000	>80	2500	2160	120	0.9	ON / OFF
	36W	<b>75457</b>	STAGNA FLAT IP65 120CM 36W 4K	36	4000	>80	5100	4320	120	1.5	
	45W	<b>75458</b>	STAGNA FLAT IP65 150CM 45W 4K	45	4000	>80	6400	5400	120	1.9	

## PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně ACCESSORIES – included



**DRŽÁKY DO STROPU**  
**CEILING MOUNTING HOLDERS**  
2 kusy / pieces

Kód / Code **201954000**