

Canes

osvětlení



NuBe

IP20

IK05

∠ 960°

⊕ +40°C
⊖ -20°C

UGR<19



Interiérové LED svítidlo lakované na bílo s leštěnou hliníkovou optikou.



Leštěná hliníková optika proti oslnění UGR<19. Vynikající vyzařovací charakteristika s vysokým měrným výkonem



Montáž přisazená na strop nebo závěsná na lankové závěsy

Aplikace

Recepce, kanceláře, přepážkové prostory, chodby, počítačové pracovny, učebny

Technické parametry

Jmenovité napětí

SD 93–265 V_{AC}, 50–60 Hz, 176–250 V_{DC}

ED 230 V_{AC} ±10 %, 50 Hz

MTBF napájecího zdroje při 25 °C

65 000 h

Pokles světelného toku při 25 °C



>60 000 h (L80B20)

Stabilita barev 3 SDCM

Montáž přisazená stropní nebo závěsná


Těleso ocelový plech s lakováním práškovou technologií, bílá RAL 9003

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-1, ČSN EN 60598-2-22 (základní požadavky), ČSN EN 62471 (fotobiologická bezpečnost)



Verze	Rozměry mm		
	L	B	H
2× 36 W	934	225	45
2× 58 W	934	225	45


CANES



■ C90-C270 ■ C0-C180


	Kód	Popis	Příkon W	Teplota chromatičnosti K	CRI	Světelný tok LED lm (Tj=25°C)	Světelný tok svítidla lm	lm/W	Hmotnost kg	Balení	
SD	A39-10148CSD	CANES LED 2x36 SD 4000K	36	4000	>80	4800	4000	111	2,8	1	AUTO-DIMMER
	A39-10149CSD	CANES LED 2x58 SD 4000K	47	4000	>80	6160	5100	109	2,8	1	
ED	A39-10148C	CANES LED 2x36 4000K	39	4000	>80	5640	4700	120	2,8	1	ON / OFF
	A39-10149C	CANES LED 2x58 4000K	52	4000	>80	7200	6000	115	2,8	1	
DALI	ROZHRANÍ S PŘÍSLUŠENSTVÍM NUTNO OBJEDNAT ZVLÁŠT': Je možno vytvořit svítidla s DALI integrovaním verze SD s příslušenstvím DALI modul – kód 15024 Příklad: Kód A39-10148CSD + 15024 = svítidlo ve verzi DALI										DALI

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně



FOTOSENZOR SMART DIMMER

Kód 15039



PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť

LANKOVÝ ZÁVĚS BEZ PŘÍVODU (120 cm)
Kód 99-080/120/ES

LANKOVÝ ZÁVĚS S PŘÍVODEM 3× 0,75 mm² (120 cm)
Kód 90-081/120/ES

LANKOVÝ ZÁVĚS S PŘÍVODEM 5× 1,5 mm² (120 cm)
Kód 90-082/120/ES


SYSTEM ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ – nutno objednat zvlášť



ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA LOGICA SD LGFM

Kód 21102




VYSÍLACÍ MODUL


Kód 20104






MODUL DALI

Kód 15024



MODUL 1-10V


Kód 15034






RÁDIOVÝ MODUL PRO SYSTÉM ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ

Kód 15022



NOUZOVÉ VERZE S LED INVERTEREM – nutno objednat zvlášť



INVERTER PLUG&LIGHT SE/SA 1-3h 20-60V

Kód 19358 (1 h)
Kód 19359 (3 h)

