

## PIANA LED

**Orientační svítidlo obdélníkového tvaru, rámečkem a světlovodným panelem.** Jedno- nebo oboustranné vyměnitelné piktogramy.


Verze pro přisazenou nástěnnou a stropní montáž, lankový závěs a s příslušenstvím i pro vestavnou stropní montáž



### MOŽNOSTI MONTÁŽE



### MOŽNOSTI MONTÁŽE S PŘÍSLUŠENSTVÍM



### TECHNICKÉ PARAMETRY


**Těleso:** ABS, bílá (RAL 9003)  
**Rámeček:** ABS, bílá (RAL 9003)  
**Difuzér:** PMMA  
**Piktogram:** polykarbonát (folie, tištěná)  
**Pokles světelného toku  $L_{80}B_{50}$ :** 50 000 h

**Stabilita barvy světla:** 3 SDCM  
**Teplota chromatičnosti:** 5 700 K  
**CRI:** 80








### S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

**Síťové napájení:** 198–254 V / 50 Hz  
**Upřesnění:** stále svítící (SA) nebo nouzově svítící (SE)  
**Teplota okolí:** 0 °C až +40 °C  
**Třída ochrany:** II



## CLASSIC S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Autotest Kód					
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram), přisazená stropní montáž (oboustranný piktogram) <sup>1</sup>					
N94120AT	24 m	14	3 h	LIFE 6.4 V / 0.6 Ah	6 VA
N94130AT	30 m	28	3 h	LIFE 6.4 V / 1.2 Ah	7,5 VA
Lankový závěs (oboustranný piktogram) <sup>1</sup>					
N94121AT	24 m	14	3 h	LIFE 6.4 V / 0.6 Ah	6 VA
N94131AT	30 m	28	3 h	LIFE 6.4 V / 1.2 Ah	7,5 VA



### Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód	Popis
VD 24 m	VD 30 m
F94002	F94001
Sada pro vestavnou stropní montáž	

### Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód	Popis
VD 24 m	VD 30 m
-	E16030M
E16029M	-
E16031M	-
-	E16032M
Sada piktogramů	
Sada piktogramů	
Difuzér s piktogramem, šipka nahoru	
Difuzér s piktogramem, šipka nahoru	

### Příslušenství – dodáváno včetně

Kód	Popis
VD 25 m	VD 30 m
-	-
Sada piktogramů	