




## KUBUS M

**Kombinované svítidlo slučující funkci orientačního a protipanického svítidla.** Těleso je kvádrovitého tvaru, vyrobeno z ocelového plechu. Jednostranná nebo dvojstranná signalizace únikových cest je zajištěna vyměnitelnými difuzéry s piktogramy. Ve spodní části svítidla je integrována vysoce výkonná LED s ovládáním osvětlení pomocí speciálních čoček pro asymetricky vyzařované rozložení světla (osvětlení únikových cest s 1 lx nebo pro osvětlení požárně bezpečnostních zařízení 0,5 lx), nebo pro symetricky vyzařované rozložení světla (osvětlení prostor s 0,5 lx).

Verze pro přisazenou nástěnnou montáž nebo pro stropní montáž s příslušenstvím, závěsnou montáž na lankový nebo trubkový závěs, vlajková montáž na výložník a závěsná montáž na řetězkový závěs

### MOŽNOSTI MONTÁŽE



### MOŽNOSTI MONTÁŽE s PŘÍSLUŠENSTVÍM



### TECHNICKÉ PARAMETRY

**Těleso:** ocelový plech, bílá (RAL 9003)  
**Difuzér:** PMMA, tištěný  
**Čočka:** PMMA, transparentní  
**Pokles světelného toku  $L_{80}B_{20}$ :** 50 000 h

**Stabilita barvy světla:** 3 SDCM  
**Teplota chromatičnosti:** 4 000 K (ESL & SL)  
**CRI:** 80 (ESL)  
 70 (SL)



### DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

**Síťové napájení:** 24 V  $\pm 20$  % DC  
**Napájení z baterie:** 24 V  $\pm 20$  % DC  
**Teplota okolí:**  $-20$  °C až  $+40$  °C  
**Třída ochrany:** III

### CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

**Síťové napájení:** 198–254 V / 50 Hz  
**Napájení z baterie:** 176–276 V  
**Teplota okolí:**  $-20$  °C až  $+40$  °C  
**Třída ochrany:** I  
**Napájení (alt.):** 90–254 V / 50/60 Hz  
**Napájení z baterie (alt.):** 90–276 V

Verze



Protipanické  
3,5 m





Úniková  
cesta

Sicuro24 / Sicuro230 – dílčí komponent: nouzové svítidlo

361 lm

330 lm



## ŠICURO<sup>LED</sup> DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Sicuro24 Kód				
-----------------	--	--	--	--

Přisazená nástěnná montáž se dvěma vyměnitelnými čočkami (jednostranný piktogram / protipánické)<sup>2</sup>

32105	34 m	48 + 1	Úniková cesta 330 lm Protipánické 3,5 m 361 lm	8,1 W
-------	------	--------	--	-------

Adaptér pro závěsnou montáž se dvěma vyměnitelnými čočkami (oboustranný piktogram / protipánické)<sup>1,2</sup>

32106	34 m	48 + 1	Úniková cesta 330 lm Protipánické 3,5 m 361 lm	8,1 W
-------	------	--------	--	-------

## ŠICURO<sup>LED</sup> CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Sicuro230 Kód					
------------------	--	--	--	--	--

Přisazená nástěnná montáž se dvěma vyměnitelnými čočkami (jednostranný piktogram / protipánické)<sup>2</sup>







31154	34 m	48 + 1	Úniková cesta 330 lm Protipánické 3,5 m 361 lm	17,7 VA / 8,8 W
-------	------	--------	--	-----------------

Adaptér pro závěsnou montáž se dvěma vyměnitelnými čočkami (oboustranný piktogram / protipánické)<sup>1,2</sup>

31155	34 m	48 + 1	Úniková cesta 330 lm Protipánické 3,5 m 361 lm	17,7 VA / 8,8 W
-------	------	--------	--	-----------------

<sup>1</sup> Příslušenství pro trubkový závěs, montáž na výložník, lanko/řetizek nutno objednat zvlášť. Adaptér pro závěsnou montáž je vyžadován pro všechny typy závěsů, jako pro montáž na výložník.

<sup>2</sup> Svítidlo je vybaveno dvěma různými monitorovacími a ovládacími moduly. Provozní režimy dvou monitorovacích a řídicích modulů pro osvětlení únikových cest, resp. únikové značky a únikové cesty, resp. protipánické osvětlení, jsou konfigurovatelné separátně.



### Příslušenství – dodáváno včetně

Kód	Popis
-	Čočka se symetrickým širokým paprskem pro montáž do výšek až 3,5 m
-	Čočka s asymetrickým širokým paprskem

### Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód	Popis	
E16608M	Difuzér s piktogramem – šipka dolů	
E16609M	Difuzér s piktogramem – šipka doprava	
E16610M	Difuzér s piktogramem – šipka doleva	
E16617M	Difuzér s piktogramem – šipka nahoru	
E16640M	Difuzér s piktogramem – šipka vpravo dolů	
E16642M	Difuzér s piktogramem – šipka vlevo dolů	
E16641M	Difuzér s piktogramem – šipka vpravo nahoru	
E16643M	Difuzér s piktogramem – šipka vlevo nahoru	
E16611	Difuzér, opál, PMMA	
E16241	Difuzér, bílý, ocelový plech	

### Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód	Popis
F95057	Konzola pro krátký stropní závěs
F95600	Trubkový závěs, hranatý, 250 mm
F95601	Trubkový závěs, hranatý, 500 mm
F95602	Trubkový závěs, hranatý, 1 000 mm
F95400	Trubkový závěs, kulatý, 500 mm
F95401	Lankový závěs, max. 1 200 mm
F95056	Výložník
F95067	Konzola pro závěs na řetizek/lanko
F95032K	Ochranný koš (pouze pro přisazenou nástěnnou montáž bez konzoly)