



## EcoLED

Le lampadine EcoLED Beghelli, particolarmente efficienti sono l'alternativa alle classiche alogene o lampade a scarica.

Disponibili in tante forme sia per uso civile che per installazioni professionali, sono compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti.



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES



### GU10 EcoLED Glass **angolo fascio 95°**

230V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	cd/lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56243	8002219754714	6	70	GU10	700/510	3000	50x52	15000	1/10/100	F
56244	8002219754721	6	75	GU10	700/520	4000	50x52	15000	1/10/100	F
56245	8002219754738	6	75	GU10	700/520	6500	50x52	15000	1/10/100	F

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	cd/lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56240	8002219754684	6	75	GU10	700/520	3000	50x52	15000	1/10/100	F
56241	8002219754691	6	75	GU10	700/550	4000	50x52	15000	1/10/100	F
56242	8002219754707	6	75	GU10	720/550	6500	50x52	15000	1/10/100	F

RA: 80

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES



### GU10 EcoLED Glass **angolo fascio 30°**

230V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	cd/lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56172	8002219743527	6	70	GU10	1000/500	3000	50x53	15000	1/10/100	F
56173	8002219743534	6	75	GU10	1000/510	4000	50x53	15000	1/10/100	F
56174	8002219743541	6	75	GU10	1000/520	6500	50x53	15000	1/10/100	F

RA: 80

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES



### GU10 EcoLED FP **angolo fascio 95°**

230V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	cd/lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56023	8002219506368	4	35	GU10	520/380	3000	50x60	15000	1/10/100	F
56024	8002219506375	4	35	GU10	560/400	4000	50x60	15000	1/10/100	F

RA: 80

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES



### GU10 EcoLED **angolo fascio 95°**

230V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	cd/lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56043	8002219715654	6	75	GU10	720/530	3000	50x56	15000	1/10/100	F
56044	8002219715661	6	75	GU10	720/530	4000	50x56	15000	1/10/100	F
56047	8002219723253	6	75	GU10	720/530	6500	50x56	15000	1/10/100	F
56120	8002219723208	8	90	GU10	1100/710	3000	50x56	15000	1/10/100	F
56121	8002219723215	8	90	GU10	1100/710	4000	50x56	15000	1/10/100	F

### GU10 EcoLED **DIMMERABILE 10-100%** **angolo fascio 95°**

230V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	cd/lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56123	8002219723260	6	70	GU10	720/510	3000	50x56	15000	1/10/100	F
56124	8002219723277	6	75	GU10	720/510	4000	50x56	15000	1/10/100	F
56126	8002219723314	8	80	GU10	1100/710	3000	50x56	15000	1/10/100	F
56127	8002219723321	8	90	GU10	1100/710	4000	50x56	15000	1/10/100	F

RA: 80

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES



### GU10 EcoLED Premium **angolo fascio 35°**

230V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	cd/lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56025	8002219593726	6,5	65	GU10	1000/500	3000	50x55	15000	1/10/100	F
56026	8002219593733	6,5	70	GU10	1000/540	4000	50x55	15000	1/10/100	F
56017	8002219713124	8	80	GU10	1200/600	3000	50x55	15000	1/10/100	F
56018	8002219713131	8	90	GU10	1200/700	4000	50x55	15000	1/10/100	F

RA: 80

CRI 95

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES



**GU10 EcoLED Standard - angolo fascio 38°**

230V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	cd/lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56968	8002219715777	4	35	GU10	420/280	3000	50x56	15000	1/10/100	G
56969	8002219715784	4	35	GU10	420/280	4000	50x56	15000	1/10/100	G
56976	8002219718242	4	35	GU10	420/280	6500	50x56	15000	1/10/100	G

RA: 80

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES



**GU10 EcoLED Standard - angolo fascio 100°**

230V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	cd/lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56857	8002219740359	7	70	GU10	900/600	3000	50x57	15000	1/10/100	F
56858	8002219740366	7	70	GU10	900/600	4000	50x57	15000	1/10/100	F
56859	8002219740373	7	70	GU10	900/600	6500	50x57	15000	1/10/100	F

RA: 80

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES



**GU10 EcoLED Standard - angolo fascio 100°**

230V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
57012	8002219887511	10	130	GU10	1000	3000	50x56	15000	1/10/100	F
57013	8002219887535	10	130	GU10	1000	4000	50x56	15000	1/10/100	F
57014	8002219887559	10	130	GU10	1000	6500	50x56	15000	1/10/100	F

RA: 80

Novità

EcoLED