




REGO LED


Orientační svítidlo s částečně hranatým a částečně oblým tělesem z plastu. Těleso s vestavěným pantem pro přisazenou nástěnnou nebo stropní montáž s doplňkovým příslušenstvím. Homogenní rozptyl světla pro optimální nasvícení bezpečnostní značky. 1- nebo 2-stranná indikace únikové cesty díky výměnným foliím.

Verze pro přisazenou nástěnnou a stropní montáž, vestavnou stropní montáž (do podhledů) a lankovou závěsnou montáž, s doplňkovým příslušenstvím i pro konzolu.

MONTÁŽ



MONTÁŽ S PŘÍSLUŠENSTVÍM



TECHNICKÉ PARAMETRY

Těleso: Polykarbonát, bílá (RAL 9010)
Rámeček: Polykarbonát, bílá (RAL 9010)
Difuzér: PMMA (difuzér)
 Polykarbonát (tištěná folie)
Pokles světelného toku $L_{80}B_{20}$: 50,000 h

Stabilita barev: 3 SDCM
Teplota chromatičnosti: 6,500 K
CRI: 70
Optická komunikace u verze: LIFE



Uvedení do provozu: Pro Autotest – autonomie, operační režim PS, monitoring skupiny a test autonomie jsou programovatelné pouze z aplikace B.connect na smartphonu na lokálním svítidle.

S VLASTNÍM NAPÁJENÍM






Síťové napájení: 198 V – 254 V / 50 Hz
Upřesnění: stále svítící (SA) a nouzově svítící (SE)
Teplota okolí: -10 °C až +45 °C
Třída ochrany: II

DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Síťové napájení: 24 V +/- 20 % DC
Napájení z baterie: 24 V +/- 20 % DC
Teplota okolí: -20 °C až + 40 °C
Třída ochrany: III

CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Síťové napájení: 198 V – 254 V / 50 Hz
Napájení z baterie: 176 V – 276 V
Teplota okolí: -20 °C až + 40 °C
Třída ochrany: II
Napájení (alt.): 90 V – 254 V / 50/60 Hz
Napájení z baterie (alt.): 90 V – 276 V



Autotest / CableCom Kód	Logica Kód	Logica FM Kód					
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram), přisazená stropní montáž (oboustranný piktogram) ¹							
37281	37281+15036 ²	37281+15037 ²	22 m	12	1 h / 3 h / 8 h	LIFE 6.4 V / 0.6 Ah	8 VA
37282	37282+15036 ²	37282+15037 ²	32 m	16	1 h / 3 h / 8 h	LIFE 6.4 V / 0.6 Ah	8 VA
Vestavná stropní montáž (oboustranný piktogram) ¹							
37283	37283+15036 ²	37283+15037 ²	22 m	12	1 h / 3 h / 8 h	LIFE 6.4 V / 0.6 Ah	8 VA
37284	37284+15036 ²	37284+15037 ²	32 m	16	1 h / 3 h / 8 h	LIFE 6.4 V / 0.6 Ah	8 VA
Lankový závěs (oboustranný piktogram) ¹							
37285	37285+15036 ²	37285+15037 ²	22 m	12	1 h / 3 h / 8 h	LIFE 6.4 V / 0.6 Ah	8 VA
37286	37286+15036 ²	37286+15037 ²	32 m	16	1 h / 3 h / 8 h	LIFE 6.4 V / 0.6 Ah	8 VA

SICURÖ DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Sicuro24 Kód			
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram), přisazená stropní montáž (oboustranný piktogram) ¹			
32130	22 m	12	1.7 W
32131	32 m	16	2.4 W
Vestavná stropní montáž (oboustranný piktogram) ¹			
32132	22 m	12	1.7 W
32133	32 m	16	2.4 W
Lankový závěs (oboustranný piktogram) ¹			
32134	22 m	12	1.7 W
32135	32 m	16	2.4 W

SICURÖ CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Sicuro230 Kód				
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram), přisazená stropní montáž (oboustranný piktogram), s monitoringem svítidla (EÜ) ¹				
31226	22 m	12	5 VA / 2.4 W	
31227	32 m	16	5.9 VA / 3 W	
Vestavná stropní montáž (oboustranný piktogram), s monitoringem svítidla (EÜ) ¹				
31228	22 m	12	5 VA / 2.4 W	
31229	32 m	16	5.9 VA / 3 W	
Lankový závěs (oboustranný piktogram), s monitoringem svítidla (EÜ) ¹				
31230	22 m	12	5 VA / 2.4 W	
31231	32 m	16	5.9 VA / 3 W	

¹ Doplňkové příslušenství pro výložník nutno objednat zvlášť.

² Rozhraní Logica (15036) a Logica FM (15037) nutno objednat zvlášť.



Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód	Popis	
VD 22 m	VD 32 m	
29517	29518	Sada piktogramů

Příslušenství – dodáváno včetně

Kód	Popis	
VD 22 m	VD 32 m	
-	-	Sada piktogramů

Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód	Popis	
VD 22 m	VD 32 m	
15036	15036	Rozhraní Logica pro verzi LIFE
15037	15037	Rozhraní Logica FM pro verzi LIFE
15038	15038	Rozhraní DALI pro verzi LIFE (pro připojení k jednotce DALI běžného a nouzového osvětlení)
39173	39174	Výložník, ocelový plech, pozinkovaný, bílá, RAL 9010