



IP66

IK09

960°



+40°C
-20°C

VIRTUÁLNÍ PŮLNOC
VIRTUAL MIDNIGHT

Technické parametry

Jmenovité napětí 230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz

Pokles světelného toku při 25 °C

>70 000 h (S70, S100, S150) (L80B20)

>75 000 h (S30, S50) (L80B20)

Montáž stožár nebo výložník Ø 60 mm

Těleso tlakový odlitek z hliníku v barvě RAL 7040

Optika parabolický reflektor z leštěného hliníku

Difuzér tvrzené sklo, 5 mm

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-3, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 62471 (fotobiologická bezpečnost), 2014/53/EU

Aplikace

veřejné a soukromé cesty, parkoviště

Characteristics

Power supply 230 V AC ±10 %, 50–60 Hz

Luminous flux retention at 25 °C

>70,000 h (S70, S100, S150) (L80B20)

>75,000 h (S30, S50) (L80B20)

Mounting pole or arm Ø60 mm

Housing polyester powder-coated die-cast aluminium, RAL 7040


Optics parabolic blades, made of anti-iridescent polished anodised aluminium

Screen tempered glass, 5mm thick

Compliance EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 60598-2-22, EN 62471 (photobiological-risk free), 2014/53/EU

Applications


public and private roads, parking



Rozměry
Dimensions
mm


L	B	H	Ø
611	320	88	60

OPTIKA MĚSTSKÉ ULICE URBAN STREET OPTICS




■ C0-C180 ■ C90-C270

OPTIKA MĚSTSKÉ/PŘÍMĚSTSKÉ ULICE – HLUBOKÝ PAPERSEK LONG BEAM URBAN/EXTRA-URBAN OPTICS



■ C0-C180 ■ C90-C270

OPTIKA MĚSTSKÉ CYKLOSTEZKY / PARKOVIŠTĚ URBAN CYCLING PATH / PARKING OPTICS



■ C0-C180 ■ C90-C270

MOŽNOSTI VYUŽITÍ OPTIK

Předměstské nebo městské cesty (ME2, ME3A, ME3B, ME4A, ME4B, ME5, ME6) a cyklostezky (CE, S)

FIELDS OF OPTICS APPLICATION

Suburban and urban roads (ME2, ME3A, ME3B, ME4A, ME4B, ME5, ME6) and cycle paths (CE, S)

Kód Code	Popis Description	Optika Optics	Příkon Power W	Teplota chrom. Colour Temp. K	CRI	Svět. tok LED LED Flux lm (Tj=25°C)	Svět. tok Flux lm	lm/W	Kg
46030	STRADA LED DL/MV 35 R EX 4K	příměstská ulice Extraburban street	34	4000	>70	5750	4750	140	5,5
46031	STRADA LED DL/MV 50 R EX 4K	příměstská ulice Extraburban street	51	4000	>70	8000	7000	137	5,5
46032	STRADA LED DL/MV 70 R EX 4K	příměstská ulice Extraburban street	66	4000	>70	12000	9950	135	5,5
46033	STRADA LED DL/MV 110 R EX 4K	příměstská ulice Extraburban street	109	4000	>70	15850	13900	135	5,5
46034	STRADA LED DL/MV 130 R EX 4K	příměstská ulice Extraburban street	130	4000	>70	20600	16900	130	5,5
46035	STRADA LED DL/MV 35 R EX L 4K	přím. ulice hluboký paprsek Long range Extr. Urb. Street	34	4000	>70	5750	4750	140	5,5
46036	STRADA LED DL/MV 50 R EX L 4K	přím. ulice hluboký paprsek Long range Extr. Urb. Street	51	4000	>70	8000	7000	137	5,5
46037	STRADA LED DL/MV 70 R EX L 4K	přím. ulice hluboký paprsek Long range Extr. Urb. Street	66	4000	>70	12000	9950	135	5,5
46038	STRADA LED DL/MV 110 R EX L 4K	přím. ulice hluboký paprsek Long range Extr. Urb. Street	109	4000	>70	15850	13900	135	5,5
46039	STRADA LED DL/MV 130 R EX L 4K	přím. ulice hluboký paprsek Long range Extr. Urb. Street	130	4000	>70	20600	16900	130	5,5
46040	STRADA LED DL/MV 25 R UC 4K	městské cyklostezky/parky Urban Cycle/Ped/Park	24	4000	>70	4000	3300	138	5,5
46041	STRADA LED DL/MV 35 R UC 4K	městské cyklostezky/parky Urban Cycle/Ped/Park	34	4000	>70	5750	4600	140	5,5
46042	STRADA LED DL/MV 50 R UC 4K	městské cyklostezky/parky Urban Cycle/Ped/Park	51	4000	>70	8000	6500	137	5,5
46043	STRADA LED DL/MV 65 R UC 4K	městské cyklostezky/parky Urban Cycle/Ped/Park	66	4000	>70	12000	8900	135	5,5

Strada

Kód Code	Popis Description	Optika Optics	Příkon Power W	Teplota chrom. Colour Temp. K	CRI	Svět. tok LED LED Flux lm (Tj=25°C)	Svět. tok Flux lm	lm/W	Kg
46000	STRADA LED ZHAGA 35 R EX 4K	příměstská ulice Extrurban street	34	4000	>70	5750	4750	140	5,5
46001	STRADA LED ZHAGA 50 R EX 4K	příměstská ulice Extrurban street	51	4000	>70	8000	7000	137	5,5
46002	STRADA LED ZHAGA 70 R EX 4K	příměstská ulice Extrurban street	72	4000	>70	12500	9950	138	5,5
46003	STRADA LED ZHAGA 110 R EX 4K	příměstská ulice Extrurban street	109	4000	>70	15850	13900	135	5,5
46004	STRADA LED ZHAGA 130 R EX 4K	příměstská ulice Extrurban street	130	4000	>70	20600	16900	130	5,5
46005	STRADA LED ZHAGA 35 R EX L 4K	přím. ulice hluboký paprsek Long range Extr. Urb. Street	34	4000	>70	5750	4750	140	5,5
46006	STRADA LED ZHAGA 50 R EX L 4K	přím. ulice hluboký paprsek Long range Extr. Urb. Street	51	4000	>70	8000	7000	137	5,5
46007	STRADA LED ZHAGA 70 R EX L 4K	přím. ulice hluboký paprsek Long range Extr. Urb. Street	66	4000	>70	12000	9950	135	5,5
46008	STRADA LED ZHAGA 110 R EX L 4K	přím. ulice hluboký paprsek Long range Extr. Urb. Street	109	4000	>70	15850	13900	135	5,5
46009	STRADA LED ZHAGA 130 R EX L 4K	přím. ulice hluboký paprsek Long range Extr. Urb. Street	130	4000	>70	20600	16900	130	5,5
46010	STRADA LED ZHAGA 25 R UC 4K	městské cyklostezky/parky Urban Cycle/Ped/Park	24	4000	>70	4000	3300	138	5,5
46011	STRADA LED ZHAGA 35 R UC 4K	městské cyklostezky/parky Urban Cycle/Ped/Park	34	4000	>70	5750	4600	140	5,5
46012	STRADA LED ZHAGA 50 R UC 4K	městské cyklostezky/parky Urban Cycle/Ped/Park	51	4000	>70	8000	6500	137	5,5
46013	STRADA LED ZHAGA 65 R UC 4K	městské cyklostezky/parky Urban Cycle/Ped/Park	66	4000	>70	12000	8900	135	5,5


VARIANTY S JINÝMI TEPLOTAMI CHROMATIČNOSTI (K) / VERSIONS WITH DIFFERENT COLOUR TEMPERATURES (K)
Svitidla jsou dostupná také ve verzích 3000K. / The luminaires are also available in 3000K version.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně / ACCESSORIES – included




KABELOVÁ PRŮCHODKA M20 S VENTILEM
M20 CABLE GLAND WITH VENT
VALVE

SD PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť / **ACCESSORIES** – to be ordered separately





ŘÍDICÍ JEDNOTKA LOGICA
LOGICA CONTROL UNIT

SD LGFM – Kód / Code 21102





KONCENTRÁTOR BLUETOOTH EASY BOX
BLUETOOTH EASY BOX CONCENTRATOR

WiFi – Kód / Code 15174
WiFi ETHERNET – Kód / Code 15074 




KONCENTRÁTOR WIFI BLUETOOTH
WiFi BLUETOOTH CONCENTRATOR
1 ovládací vstup / 1 control input

Kód / Code 15064 



MODUL ROZHRANÍ BLUETOOTH
BLUETOOTH MODULE INTERFACE
3 ovládací vstupy / 3 control inputs

Kód / Code 15065 



SENZOR POHYBU
MOTION SENSOR

IP65 – Kód / Code 15063
IP40 – Kód / Code 15062

Integrovaný systém bezdrátového přenosu pro komunikaci mezi svítidly pro vytváření skupin se stejnými příkazy bez nutnosti přidávat další kabely. Při použití modulu rozhraní Bluetooth je možné ovládat skupiny bezdrátově. Pro správu centralizovaného systému pomocí aplikace B.connect musí být nainstalován koncentrátor Bluetooth.

Integrated wireless transmission system for communication between luminaires in order to create groups with the same commands without adding further wiring. Using the Bluetooth Interface Module it is possible to control the groups wireless. To manage a centralized system from the B.connect APP, the Bluetooth concentrator must be integrated.

