

SuperLED

Le lampadine SuperLED Beghelli hanno una buona efficienza e con flussi fino 1600 lumen sono la soluzione economica per ogni installazione standard.



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

230V

Goccia SuperLED E27

FINITURA OPALE

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
58060	8002219881229	9	60	E27	850	3000	60x105	15000	1/10/100	F
58074	8002219880598	9	60	E27	850	4000	60x105	15000	1/10/100	F
58067	8002219881465	9	60	E27	850	6500	60x105	15000	1/10/100	F
58061	8002219881250	11	75	E27	1055	3000	65x124	15000	1/10/100	F
58075	8002219880628	11	75	E27	1055	4000	65x124	15000	1/10/100	F
58068	8002219881496	11	75	E27	1055	6500	65x124	15000	1/10/100	F
58062	8002219881281	15	100	E27	1500	3000	60x118	15000	1/10/100	F
58076	8002219880659	15	100	E27	1500	4000	60x118	15000	1/10/100	F
58069	8002219881526	15	100	E27	1500	6500	60x118	15000	1/10/100	F

Angolo fascio 270° - RA: 80

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

230V

Sfera SuperLED E14

FINITURA OPALE

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
58064	8002219881373	7	50	E14	700	3000	45x83	15000	1/10/100	F
58078	8002219880680	7	50	E14	700	4000	45x83	15000	1/10/100	F
58071	8002219880505	7	50	E14	700	6500	45x83	15000	1/10/100	F

Angolo fascio 160° - RA: 80

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

230V

Sfera SuperLED E27

FINITURA OPALE

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
58065	8002219881403	7	50	E27	700	3000	45x83	15000	1/10/100	F
58079	8002219880710	7	50	E27	700	4000	45x83	15000	1/10/100	F
58072	8002219880536	7	50	E27	700	6500	45x83	15000	1/10/100	F

Angolo fascio 160° - RA: 80

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

230V

Oliva SuperLED E14

FINITURA OPALE

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
58063	8002219881311	7	50	E14	700	3000	38x112	15000	1/10/100	F
58077	8002219880567	7	50	E14	700	4000	38x112	15000	1/10/100	F
58070	8002219881564	7	50	E14	700	6500	38x112	15000	1/10/100	F

Angolo fascio 160° - RA: 80

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

230V

Globo SuperLED E27

FINITURA OPALE

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
58066	8002219881434	16	100	E27	1600	3000	120x152	15000	1/5/20	F
58080	8002219880741	16	100	E27	1600	4000	120x152	15000	1/5/20	F
58073	8002219880475	16	100	E27	1600	6500	120x152	15000	1/5/20	F

Angolo fascio 270° - RA: 80