



ACCIAIO HIGH

Vysoká úroveň ochrany proti mechanickým nárazům. Těleso je vyrobeno z ocelového plechu s koncovými čely z tlakového odlitku z hliníku. Vysoce výkonné LED diody umožňují řízení světelného toku svítidla pomocí speciální optiky pro asymetrické osvětlení, která umožňuje extrémní instalační vzdálenost jednotlivých svítidel > 100 m ve výškách od 2,5 až 20 metrů, například v tunelech nebo hangárech (nasměření únikových cest 1 lx).

Svítidlo je extrémně odolné vůči mechanickému a chemickému poškození. Dostupné jsou verze pro nástěnnou a stropní montáž s nastavitelnou (náklopnou) konzolou, dále pro řetězkový nebo lankový závěs.

MOŽNOSTI MONTÁŽE



TECHNICKÉ PARAMETRY

Těleso: ocelový plech, šedá (RAL 7035)
Koncová čela: hliníkový odlitek, šedá (RAL 7035)
Čočky: PMMA, transparentní
Pokles světelného toku $L_{80}B_{20}$: 50 000 h

Stabilita barvy světla: 3 SDCM
Teplota chromatičnosti: 5 700 K
CRI: 80



DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Síťové napájení: 24 V $\pm 20\%$ DC
Napájení z baterie: 24 V $\pm 20\%$ DC
Teplota okolí: $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Třída ochrany: III

CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Síťové napájení: 198–254 V / 50 Hz
Napájení z baterie: 176–276 V
Teplota okolí: $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Třída ochrany: I

Verze


Sicuro24

Sicuro230






–





2 250 lm



SICURO^{LED} DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Sicuro24 Kód			
Přisazená nástěnná montáž, přisazená stropní montáž, řetízkový / lankový závěs			
32084 ¹	6	750 lm	8 W
		1 500 lm	16 W

SICURO^{LED} CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Sicuro230 Kód				
Přisazená nástěnná montáž, přisazená stropní montáž, řetízkový / lankový závěs s adresným monitoringem (EÚ)				
31114 ²	6	2 250 lm	26 VA / 23,5 W	
Přisazená nástěnná montáž, přisazená stropní montáž, řetízkový / lankový závěs s monitoringem okruhu (SÚ)				
31115 ³	6	2 250 lm	25,5 VA / 22 W	

¹ S inverterem systému S24, kód G31446, pouze pro nespínaný režim, světelný tok/výkon programovatelný přes stanici S24.

² S modulem 17382 systému S230 a LED driverem.

³ S LED driverem.

⁴ Požadován 1 kus na svítidlo.



Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód	Popis
15015 ⁴	Náklonná nástěnná konzola (±90°)

