



DISPOS EVO

Čtvercové svítidlo z ocelového nebo nerezového plechu v univerzálním provedení pro všechny typy montáže. Verze pro jednostranné nebo oboustranné značení únikové cesty je zajištěno díky vyměnitelným difuzérům s piktogramem.

Verze pro přisazenou nástěnnou nebo stropní montáž, nebo s příslušenstvím pro vestavnou nástěnnou montáž, lankový nebo trubkový závěs nebo vložková montáž na konzolu (výložník).

MOŽNOSTI MONTÁŽE



MOŽNOSTI MONTÁŽE s PŘÍSLUŠENSTVÍM



TECHNICKÉ PARAMETRY

Těleso: ocelový plech, bílá (RAL 9010)
nerezový ocelový plech, V2A

Difuzér: PMMA, tištěný

Pokles světelného toku $L_{80}B_{20}$: 50 000 h

Uvedení do provozu: Pro Autotest – autonomie, operační režim PS, monitoring skupiny a test autonomie jsou programovatelné pouze z aplikace B.connect na smartphonu na lokálním svítidle.

Stabilita barvy světla: 3 SDCM

Teplota chromatičnosti: 4 000 K

CRI: 80

Optická komunikace u verze: LIFE, LIFE ECO



S VLASTNÍM NAPÁJENÍM






Síťové napájení: 198–254 V / 50 Hz
Upřesnění: stále svítící (SA)
nebo nouzově svítící (SE)
Teplota okolí: LIFE: 0 °C až +40 °C
LIFE ECO: 0 °C až +40 °C
Třída ochrany: I

DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Síťové napájení: 24 V ±20 % DC
Napájení z baterie: 24 V ±20 % DC
Teplota okolí: –20 °C až +40 °C
Třída ochrany: III

CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Síťové napájení: 198–254 V / 50 Hz
Napájení z baterie: 176–276 V
Teplota okolí: –20 °C až +40 °C
Třída ochrany: I
Napájení (alt.): 90–254 V / 50/60 Hz
Napájení z baterie (alt.): 90–276 V



Autotest / CableCom Kód	Logica Kód	Logica FM Kód					
----------------------------	---------------	------------------	--	--	--	--	--

Bílé těleso
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram), přisazená stropní montáž (oboustranný piktogram)¹

37000	37001	37002	22 m	24	1 h / 3 h / 8 h	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
37006	37007	37008	30 m	48	1 h / 3 h / 8 h	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA

Těleso V2A
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram), přisazená stropní montáž (oboustranný piktogram)¹

37003	37004	37005	22 m	24	1 h / 3 h / 8 h	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
37009	37010	37011	30 m	48	1 h / 3 h / 8 h	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA

LIFE ECO S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Autotest / CableCom Kód	Logica Kód	Logica FM Kód					
----------------------------	---------------	------------------	--	--	--	--	--

Bílé těleso
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram), přisazená stropní montáž (oboustranný piktogram)¹

36000	36001	36002	22 m	24	1 h / 3 h / 8 h	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
36006	36007	36008	30 m	48	1 h / 3 h / 8 h	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA

Těleso V2A
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram), přisazená stropní montáž (oboustranný piktogram)¹

36003	36004	36005	22 m	24	1 h / 3 h / 8 h	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
36009	36010	36011	30 m	48	1 h / 3 h / 8 h	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA

SICURO[®] DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Sicuro24 Kód			
-----------------	--	--	--

Bílé těleso
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram),
přisazená stropní montáž (oboustranný piktogram)¹

32000	22 m	24	2,2 W
32002	30 m	48	4,3 W

Těleso V2A
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram),
přisazená stropní montáž (oboustranný piktogram)¹

32001	22 m	24	2,2 W
32003	30 m	48	4,3 W

SICURO[®] CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Sicuro230 Kód				
------------------	--	--	--	--

Bílé těleso
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram),
přisazená stropní montáž (oboustranný piktogram)¹

31000	22 m	24	5,8 VA / 2,5 W
31002	30 m	48	9,4 VA / 4,7 W

Těleso V2A
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram),
přisazená stropní montáž (oboustranný piktogram)¹

31001	22 m	24	5,8 VA / 2,5 W
31003	30 m	48	9,4 VA / 4,7 W

¹ Příslušenství pro vestavnou stropní montáž, závěsnou montáž a montáž na výložník nutno objednat zvlášť.

² Jednostranné a bezpečnostní piktogramy – zadní strana netransparentní (bílá)

Oboustranné piktogramy: Přední strana koresponduje s udávaným směrem šipky. Zadní strana transparentní (zrcadlová indikace únikové cesty a logo).

Příslušenství – nutno objednat zvlášť²

Kód	Popis	
VD 22 m	VD 30 m	
E16260M E16128M	Difuzér s piktogramem, šipka dolů	
E16263M E16132M	Difuzér s piktogramem, šipka nahoru	
E16261M E16129M	Difuzér s piktogramem, šipka vpravo (oboustranné značení)	
E16262M E16130M	Difuzér s piktogramem, šipka vlevo (oboustranné značení)	
E16310M E16318M	Difuzér s piktogramem, šipka vpravo dolů (oboustranné značení)	
E16311M E16319M	Difuzér s piktogramem, šipka vpravo nahoru (oboustranné značení)	
E16312M E16320M	Difuzér s piktogramem, šipka vlevo dolů (oboustranné značení)	
E16313M E16321M	Difuzér s piktogramem, šipka vlevo nahoru (oboustranné značení)	
-	E16435 F001 bezpečnostní piktogram hasicí přístroj	
-	E16436 F002 bezpečnostní piktogram požární hadice	
-	E16437 F005 bezpečnostní piktogram hlásič požáru	

Příslušenství – dodáváno včetně

Kód	Popis
VD 22 m	VD 30 m
F95951	F95951 Adaptér pro nástěnnou montáž, bílý
F95958	F95958 Adaptér pro nástěnnou montáž, nerez

Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód	Popis
VD 22 m	VD 30 m
F95947	F95948 Sada pro vestavnou montáž do stropu, bílá
F95954	F95955 Sada pro vestavnou montáž do stropu, nerez
F95946	F95946 Lankový závěs, max. 1 200 mm, bílá
F95953	F95953 Lankový závěs, max. 1 200 mm, nerez
F95949	F95950 Výložník (vlajková montáž), bílý
F95956	F95957 Výložník (vlajková montáž), nerez
F95945	F95945 Trubkový závěs, kulatý, 500 mm, bílá
F95952	F95952 Trubkový závěs, kulatý, 500 mm, nerez
F95959	F95960 Box do betonového stropu