




QUADER

Čtvercové těleso s kvádrovým opálovým difuzérem. Jednostranné, dvoustranné nebo třístranné značení únikových cest je možné díky samolepicím filmům.

Dostupné jsou verze pro přisazenou stropní montáž, nebo s příslušenstvím pro lankový, řetízkový nebo trubkový závěs.

MOŽNOSTI MONTÁŽE



MOŽNOSTI MONTÁŽE s PŘÍSLUŠENSTVÍM



TECHNICKÉ PARAMETRY

Těleso: nerezová ocel, bílá (RAL 9003)

Kryt: PMMA, opálový

Folie: PVC, tištěná

Pokles světelného toku $L_{80}B_{20}$: 50 000 h

Uvedení do provozu: Pro Autotest – autonomie, operační režim PS, monitoring skupiny a test autonomie jsou programovatelné pouze z aplikace B.connect na smartphonu na lokálním svítidle.

Stabilita barvy světla: 3 SDCM

Teplota chromatičnosti: 4 000 K

CRI: 70

Optická komunikace u verze: LIFE



S VLASTNÍM NAPÁJENÍM





Síťové napájení: 198–254 V / 50 Hz
Upřesnění: stále svítící (SA) nebo nouzově svítící (SE)
Teplota okolí: –10 °C až +45 °C
Třída ochrany: I

DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Síťové napájení: 24 V ±20 % DC
Napájení z baterie: 24 V ±20 % DC
Teplota okolí: –20 °C až +40 °C
Třída ochrany: III

CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Síťové napájení: 198–254 V / 50 Hz
Napájení z baterie: 176–276 V
Teplota okolí: –20 °C až +40 °C
Třída ochrany: I
Napájení (alt.): 90–254 V / 50/60 Hz
Napájení z baterie (alt.): 90–276 V



LIFE S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

10 LET ZÁRUKA NA BATERIE

Autotest / CableCom Kód	Logica Kód	Logica FM Kód		LED 	t 		S~
Přisazená stropní montáž (třístranná signalizace únikových cest) ¹							
37072	37073	37074	44 m	2	1 h / 3 h / 8 h	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA

SICURO[®] DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Sicuro24 Kód		LED 	P=
Přisazená stropní montáž (třístranná signalizace únikových cest) ¹			
32024	22 m / 44 m	2	4,3 W

SICURO[®] CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Sicuro230 Kód		LED 	S~ 	P=
Přisazená stropní montáž (třístranná signalizace únikových cest) ¹				
31024	22 m / 44 m	2	9,4 VA / 4,7 W	

¹ Příslušenství pro všechny typy závěsů nutno objednat zvlášť. Adaptér (kód F95210) je vyžadován pro všechny typy trubkových závěsů.



Příslušenství – nutno objednat zvlášť			
Kód	Popis		
VD 22 m	VD 44 m		
F15330M	F15325M	Piktogram, šipka dolů	
F15331M	F15326M	Piktogram, šipka vpravo	
F15332M	F15327M	Piktogram, šipka vlevo	
F15329M	F15328M	Piktogram, šipka nahoru	

Příslušenství – nutno objednat zvlášť	
Kód	Popis
F95210	Adaptér pro trubkový závěs
F95600	Trubkový závěs, hranatý, 250 mm
F95601	Trubkový závěs, hranatý, 500 mm
F95602	Trubkový závěs, hranatý, 1 000 mm
F95400	Trubkový závěs, kulatý, 500 mm
F95406	Adaptér pro řetězkový nebo lankový závěs