




ACCIAIO EM

Vysoký stupeň krytí. Těleso z pozinkovaného ocelového plechu, koncovky z plastu, difuzér z tvrzeného skla. Koncovky a difuzér pevně spojeny s tělesem. Rozptyl světla skrze vysoce odrazivý hliníkový reflektor. Jedno- nebo oboustranné vyměnitelné difuzéry s piktogramy. Odolné proti explozím v zóně 2 (II 3G Ex nA IIB T4) a zóně 22 (II 3D Ex tD A22 T100).

Extrémně odolné proti mechanickému a chemickému poškození.

Verze pro přisazenou nástěnnou a stropní montáž a závěs na lanko/řetízek, včetně výklopné konzole na stěnu.

MOŽNOSTI MONTÁŽE



MOŽNOSTI MONTÁŽE s PŘÍSLUŠENSTVÍM



TECHNICKÉ PARAMETRY

Těleso: ocelový plech, pozinkovaný, šedá (RAL 7035)
Koncová čela: polykarbonát / polybutylenterephthalát, šedá (RAL 7035)
Difuzér: tvrzené sklo, strukturované
Difuzér: PMMA (difuzér) polykarbonát (folie, tištěná)
Reflektor: hliník, odrazivý
Uvedení do provozu: Pro Autotest – autonomie, operační režim PS, monitoring skupiny a test autonomie jsou programovatelné pouze z aplikace B.connect na smartphonu na lokálním svítidle.

Pokles světelného toku $L_{80} B_{20}$: 50 000 h
Stabilita barvy světla: 3 SDCM
Teplota chromatičnosti: 4 000 K
CRI: 80
Optická komunikace u verze: LIFE



S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Síťové napájení: 198–254 V / 50 Hz
Upřesnění: stále svítící (SA) a nouzové svítící (SE) nebo nouzové svítící (SE)
Teplota okolí: LIFE: 0 °C až +40 °C LIFE ECO: 0 °C až +40 °C
Třída ochrany: I


DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ


Síťové napájení: 24 V ±20 % DC
Napájení z baterie: 24 V ±20 % DC
Teplota okolí: –20 °C až +40 °C
Třída ochrany: III pouze s nízkonapětovým napájením, II s vyšším než nízkonapětovým napájením

CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Síťové napájení: 198–254 V / 50 Hz
Napájení z baterie: 176–276 V
Teplota okolí: –20 °C až +40 °C
Třída ochrany: I
Napájení (alt.): 90–254 V / 50/60 Hz⁶
Napájení z baterie (alt.): 90–276 V⁶

⁶ Pro kód 31054

Verze	Kód	
LIFE	15030	220 lm
LIFE ECO	15032	–
Sicuro24 / Sicuro230	32055 / 31054	510 lm
Sicuro24	32092	–
Sicuro230	31053 / 17452	1 800 lm



Autotest / CableCom Kód	Logica Kód	Logica FM Kód			$\Phi=$ 1 h	$\Phi=$ 3 h	$\Phi=$ 8 h		
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram / protipanicá verze), přisazená stropní montáž, závěs na řetízek/lanko (oboustranný piktogram / protipanicá verze)									
15030	15030+15036 ⁵	15030+15049 ⁵	38 m	32	400 lm	150 lm	70 lm	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA

LIFE ECO S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Autotest Kód	Logica Kód	Logica FM Kód			$\Phi=$ 1 h	$\Phi=$ 3 h	$\Phi=$ 8 h		
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram / protipanicá verze), přisazená stropní montáž, závěs na řetízek/lanko (oboustranný piktogram / protipanicá verze)									
15032 ¹	15032 ¹	15032 ¹ +19375 ⁶	38 m	32	1 500 lm	500 lm	200 lm	LIFE 12,8 V / 1,5 Ah	11,4 VA

SICURO® DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Sicuro24 Kód			$\Phi=$	$P=$
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram/protipanicá verze), přisazená stropní montáž, závěs na řetízek/lanko (oboustranný piktogram/protipanicá verze)				
32055	38 m	32	510 lm	4,3 W
32092 ²	38 m	32	900 lm	8 W
			1 800 lm	16 W

SICURO® CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Sicuro230 Kód			$\Phi=$		$P=$
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram/protipanicá verze), přisazená stropní montáž, závěs na řetízek/lanko (oboustranný piktogram/protipanicá verze) s adresným monitoringem (EÚ)					
31054	38 m	32	510 lm	9,4 VA / 4,7 W	
31053 ³	38 m	32	1 800 lm	19,6 VA / 14,8 W	
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram/protipanicá verze), přisazená stropní montáž, závěs na řetízek/lanko (oboustranný piktogram/protipanicá verze) s monitoringem okruhu (SÚ)					
17452 ⁴	38 m	32	1 800 lm	17,4 VA / 14,2 W	

¹ S modulem LIFE ECO 19391, pouze pro novou verzi svítící verze.

² S modulem systému S24 G31446, pouze pro novou verzi svítící verze, světelný tok/výkon programovatelný přes stanici S24. Svítidlo vhodné pouze pro protipanicá osvětlení.

³ S modulem systému S230 17381 (ve funkci LED driveru).

⁴ S LED driverem.


⁵ Rozhraní Logica (15036) a Logica FM (15049) nutno objednat zvlášť.

⁶ Rozhraní Logica FM (19375) nutno objednat zvlášť.

⁷ Vyžadován jeden kus na svítidlo.



Nástěnný držák, dodáváno včetně – 20122



Křivka svítivosti

Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód	Popis
15036	LG modul pro verzi LIFE
15049	LGFM modul pro verzi LIFE
19375	LGFM modul pro verzi LIFE ECO
15038	DALI modul pro verzi LIFE

Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód	Popis
19064	Sada piktogramů

Příslušenství – dodáváno včetně

Kód	Popis
20122 ⁷	Výklopná nástěnná konzola (+45°)