



## S-IN

**Protipanické nouzové svítidlo pro užití na schodištích a chodbách.**  
Těleso je vyrobeno z hliníku s vyměnitelným difuzérem se stínidlem. Příslušenství pro vestavnou montáž do litých betonových konstrukcí je dodáváno v balení.

Dostupná je verze pro vestavnou montáž do schodiště.

### MOŽNOSTI MONTÁŽE



### TECHNICKÉ PARAMETRY

**Těleso:** hliník, šedý (RAL 7037)  
**Kryt:** tlakový odlitek z hliníku, šedý (RAL 7037)  
**Difuzér:** sklo, opál  
**Pokles světelného toku  $L_{80}B_{20}$ :** 50 000 h

**Stabilita barvy světla:** 3 SDCM  
**Teplota chromatičnosti:** 6 500 K  
**CRI:** 70



### DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

**Síťové napájení:** 24 V  $\pm 20$  % DC  
**Napájení z baterie:** 24 V  $\pm 20$  % DC  
**Teplota okolí:**  $-20$  °C až  $+40$  °C  
**Třída ochrany:** III




### CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

**Síťové napájení:** 198–254 V / 50 Hz  
**Napájení z baterie:** 176–276 V  
**Teplota okolí:**  $-20$  °C až  $+40$  °C  
**Třída ochrany:** I  
**Napájení (alt.):** 90–254 V / 50/60 Hz  
**Napájení z baterie (alt.):** 90–276 V




#### Verze







Sicuro24 – s lamelovou obrubou	29 lm
Sicuro24 – s rámečkovou obrubou	133 lm
Sicuro230 – s lamelovou obrubou	29 lm
Sicuro230 – s rámečkovou obrubou	133 lm



## SICURO<sup>LED</sup> DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Sicuro24 Kód	LED 	$\Phi=$ 	P= 
Vestavná montáž do schodišť <sup>1</sup>			
32031	3	29 lm (lamelová obruba) 133 lm (rámečková obruba)	4,3 W

## SICURO<sup>LED</sup> CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Sicuro230 Kód	LED 	$\Phi=$ 	S~ 	P= 
Vestavná montáž do schodišť <sup>1</sup>				
31031	3	29 lm (lamelová obruba) 133 lm (rámečková obruba)	8,9 VA / 4,5 W	

<sup>1</sup> Umožňuje montáž do dutých i masivních schodišť.

### příslušenství – dodáváno včetně

Kód	Popis
–	Sada pro montáž do masivních schodišť
–	Sada pro montáž do dutých schodišť

