

X-lighting

apparecchi led per illuminazione localizzata

Gli apparecchi di illuminazione della serie X-lighting EcoLED sono progettati per resistere agli agenti atmosferici e quindi idonei all'installazione all'aperto.



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

X-Spike EcoLED

220~240V

COD. ORD.	EAN	W	CANDELE	lm	K	DIM. mm	VITA	IMB. SING/MIN/MULT
86121	8002219735799	4	600	200	4000	44x63x188	25000	1/10/40
86122	8002219735805	6	1800	420	3000	44x63x188	25000	1/10/40
86123	8002219735812	6	1800	420	4000	44x63x188	25000	1/10/40

Angolo fascio 25° - CRI: 80

VITA
25000
ORE

IP65

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

X-Step EcoLED

220~240V

COD. ORD.	EAN	W	CANDELE	lm	K	DIM. mm	VITA	IMB. SING/MIN/MULT
86124	8002219735829	1.5	40	60	3000	90x120x15	30000	1/10/80
86125	8002219735836	1.5	40	60	4000	90x120x15	30000	1/10/80

Angolo fascio 60° - CRI: 80

VITA
30000
ORE

IP44

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

X-Step EcoLED

220~240V

COD. ORD.	EAN	W	CANDELE	lm	K	DIM. mm	VITA	IMB. SING/MIN/MULT
86126	8002219735843	1.2	15	30	3000	70x50x11.5	30000	1/20/200
86127	8002219735850	1.2	15	30	4000	70x50x11.5	30000	1/20/200

Angolo fascio 60° - CRI: 80

VITA
30000
ORE

IP44

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

X-Cube EcoLED

220~240V

COD. ORD.	EAN	W	CANDELE	lm	K	DIM. mm	VITA	IMB. SING/MIN/MULT
86128	8002219735867	8	300	480	3000	90x120x60	15000	1/10/40
86129	8002219735874	8	300	480	4000	90x120x60	15000	1/10/40

Angolo fascio 60° - CRI: 80

VITA
15000
ORE

IP44