



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

PAR EcoLED 15W corpo in vetro stagno IP65

230V

| COD. ORD. | EAN | W | Eq.W | ATT. | cd/lm | K | ØxL mm | L70B50 | IMB. SING/MIN/MULT | CLASSE E. |
|-----------|---------------|----|------|------|-----------|------|---------|--------|--------------------|-----------|
| 56057 | 8002219729347 | 15 | 180 | E27 | 2000/1350 | 4000 | 122x135 | 15000 | 1/5/30 | F |
| 56059 | 8002219881601 | 15 | 180 | E27 | 2000/1350 | 3000 | 122x135 | 15000 | 1/5/30 | F |

Angolo fascio 30° - RA: 80 - NB: Per il grado IP65 utilizzare la lampada in apparecchi che completino la tenuta stagna.

IP65

EcoLED



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

PAR EcoLED 10W

230V

| COD. ORD. | EAN | W | Eq.W | ATT. | cd/lm | K | ØxL mm | L70B50 | IMB. SING/MIN/MULT | CLASSE E. |
|-----------|---------------|----|------|------|----------|------|--------|--------|--------------------|-----------|
| 56055 | 8002219713643 | 10 | 55 | E27 | 1600/750 | 3000 | 97x98 | 15000 | 1/10/50 | F |

Angolo fascio 30° - RA: 80 - **PRODOTTO AD ESAURIMENTO**

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

PAR EcoLED 15W

230V

| COD. ORD. | EAN | W | Eq.W | ATT. | cd/lm | K | ØxL mm | L70B50 | IMB. SING/MIN/MULT | CLASSE E. |
|-----------|---------------|----|------|------|-----------|------|---------|--------|--------------------|-----------|
| 56056 | 8002219713650 | 15 | 80 | E27 | 1900/1150 | 3000 | 122x135 | 15000 | 1/5/30 | F |

Angolo fascio 30° - RA: 80 - **PRODOTTO AD ESAURIMENTO**

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

PAR30 EcoLED 26W corpo in alluminio

230V

| COD. ORD. | EAN | W | Eq.W | ATT. | cd/lm | K | ØxL mm | L70B50 | IMB. SING/MIN/MULT | CLASSE E. |
|-----------|---------------|----|------|------|-----------|------|--------|--------|--------------------|-----------|
| 56058 | 8002219755162 | 26 | 180 | E27 | 4300/3000 | 3000 | 95x126 | 15000 | 1/10/40 | D |

RA: 80



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Reflector EcoLED R50

230V

| COD. ORD. | EAN | W | Eq.W | ATT. | lm | K | ØxL mm | L70B50 | IMB. SING/MIN/MULT | CLASSE E. |
|-----------|---------------|---|------|------|-----|------|--------|--------|--------------------|-----------|
| 56142 | 8002219729477 | 5 | 60 | E14 | 350 | 3000 | 50x85 | 15000 | 1/10/100 | G |
| 56143 | 8002219729484 | 5 | 60 | E14 | 350 | 4000 | 50x85 | 15000 | 1/10/100 | G |

Angolo fascio 110° - RA: 80

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Reflector EcoLED R63

230V

| COD. ORD. | EAN | W | Eq.W | ATT. | lm | K | ØxL mm | L70B50 | IMB. SING/MIN/MULT | CLASSE E. |
|-----------|---------------|----|------|------|-----|------|--------|--------|--------------------|-----------|
| 56144 | 8002219729491 | 10 | 100 | E27 | 690 | 3000 | 63x105 | 15000 | 1/10/100 | G |
| 56145 | 8002219729507 | 10 | 100 | E27 | 690 | 4000 | 63x105 | 15000 | 1/10/100 | G |

Angolo fascio 110° - RA: 80

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Reflector EcoLED R80

230V

| COD. ORD. | EAN | W | Eq.W | ATT. | lm | K | ØxL mm | L70B50 | IMB. SING/MIN/MULT | CLASSE E. |
|-----------|---------------|----|------|------|-----|------|--------|--------|--------------------|-----------|
| 56146 | 8002219729514 | 12 | 120 | E27 | 910 | 3000 | 80x116 | 15000 | 1/10/40 | F |
| 56147 | 8002219729521 | 12 | 120 | E27 | 910 | 4000 | 80x116 | 15000 | 1/10/40 | F |

Angolo fascio 110° - RA: 80

