

## EcoLED R7s

La lampadina R7s LED BEGHELLI rende possibile l'utilizzo della tecnologia LED negli apparecchi con attacco R7s senza vincoli grazie alle dimensioni compatte e senza rinunciare alla luce piena grazie all'angolo di irraggiamento.



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

### R7s EcoLED 78 mm

230V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	Im	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56110	8002219712875	6	60	R7s	810	2700	22x78	15000	1/20/200	D
56111	8002219712882	6	60	R7s	810	4000	22x78	15000	1/20/200	D
56138	8002219729439	10	80	R7s	1250	2700	22x78	15000	1/20/200	E
56139	8002219729446	10	80	R7s	1250	4000	22x78	15000	1/20/200	E

Angolo fascio 360° - RA: 80

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

### R7s EcoLED 117 mm

230V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	Im	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56114	8002219716989	12	100	R7s	1600	2700	22x118	15000	1/20/200	E
56115	8002219716996	12	100	R7s	1600	4000	22x118	15000	1/20/200	E
56140	8002219729453	16	125	R7s	2000	2700	28x118	15000	1/20/200	E
56141	8002219729460	16	125	R7s	2000	4000	28x118	15000	1/20/200	E

Angolo fascio 360° - RA: 80

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

### R7s EcoLED ELED con attacco disassato 117 mm

230V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	Im	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56118	8002219745101	16	130	R7s	2200	2700	28x118	15000	1/20/200	D
56119	8002219745118	16	130	R7s	2200	4000	28x118	15000	1/20/200	D

Angolo fascio 200° - RA: 80

## EcoLED R7s Dimmerabile

La lampadina R7s LED Premium BEGHELLI in versione dimmerabile. Ampio angolo di irraggiamento di 360°.

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

### R7s EcoLED dimmerabile 117 mm

230V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	Im	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56116	8002219717009	10	80	R7s	1200	2700	22x118	15000	1/20/200	E
56117	8002219717016	10	80	R7s	1200	4000	22x118	15000	1/20/200	E

Angolo fascio 360° - RA: 80 - Dimming range 10-100% - **PRODOTTO AD ESAURIMENTO**

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

### R7s EcoLED 78 mm STANDARD

230V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	Im	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56804	8002219729576	6	45	R7s	600	2700	22x78	15000	1/20/200	F
56805	8002219729583	6	45	R7s	600	4000	22x78	15000	1/20/200	F

Angolo fascio 360° - RA: 80

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

### R7s EcoLED 117 mm STANDARD

230V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	Im	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56806	8002219729590	10	70	R7s	1000	2700	22x118	15000	1/20/200	F
56807	8002219729606	10	70	R7s	1000	4000	22x118	15000	1/20/200	F

Angolo fascio 360° - RA: 80