



## Tubo T8 Tuttovetro EcoLED

Il Tubo T8 Tuttovetro EcoLED Premium è stato progettato per ottenere la massima efficienza luminosa e per poter essere utilizzato all'interno di apparecchi esistenti, in sostituzione ai tradizionali tubi fluo T8 con dimensioni standard 600/1200/1500. Il tubo in vetro è protetto da uno speciale involucro plastico in grado di trattenere i frammenti in caso di rottura, è ed quindi adatto alle installazioni di tipo HACCP.

Tubo T8 Tuttovetro EcoLED											230V
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	
56213	8002219717474	9	-	G13	1000	4000	34x600	15000	1/12	E	
56214	8002219717481	9	-	G13	1000	6500	34x600	15000	1/12	E	
56216	8002219717504	18	-	G13	2000	4000	34x1200	15000	1/12	E	
56217	8002219717511	18	-	G13	2000	6500	34x1200	15000	1/12	E	
56219	8002219717535	24	-	G13	2700	4000	34x1500	15000	1/12	E	
56220	8002219717542	24	-	G13	2700	6500	34x1500	15000	1/12	E	

Angolo fascio 270° - RA: 80

Tubo LED con driver incorporato nel tubo T8, consente una rapida installazione con collegamento diretto alla rete 220-240V.

## Tubo T8 EcoLED Standard

I Tubi T8 EcoLED Standard Beghelli sono i prodotti ideali per riconvertire alla nuova tecnologia LED in modo veloce ed economico le plafoniere a tubi fluo. Con un piccolo intervento tecnico si avranno così apparecchi ad altissimo risparmio energetico.

T8 EcoLED Standard											230V
COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	
56230	8002219736482	9	-	G13	900	4000	25x600	15000	1/25	F	
56231	8002219736499	9	-	G13	900	6500	25x600	15000	1/25	F	
56232	8002219736505	18	-	G13	1900	4000	25x1200	15000	1/25	F	
56233	8002219736512	18	-	G13	1900	6500	25x1200	15000	1/25	F	
56234	8002219736529	24	-	G13	2500	4000	25x1500	15000	1/25	F	
56235	8002219736536	24	-	G13	2500	6500	25x1500	15000	1/25	F	

RA: 80

HACCP

FATTORE DI POTENZA &gt;0,9

INVOLUCRO PLASTICO PROTETTIVO