

## EcoLED HLO retrofit

Lampade compatte HLO-LED ad altissima efficienza con driver integrato, ideali per la sostituzione di lampade a scarica o fluorescenti alta potenza. Il prodotto è progettato per funzionare **alimentato direttamente da rete** quindi se installato in apparecchi progettati e cablati per tipi di lampada che prevedono l'utilizzo di alimentatori o accenditori, è necessario intervenire con alcune modifiche come riportato sul manuale tecnico e sul foglio istruzioni.

IP64

FATTORE DI POTENZA >0,9

EcoLED

### HLO EcoLED 18W

100-240V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W*	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	IP
56190	8002219752222	18	70	E27	2400	3000	60x176	15000	1/24	D	64
56160	8002219732071	18	70	E27	2400	4000	60x176	15000	1/24	D	64

RA: 80 - Angolo fascio 330° - 100-240V 50/60 Hz - 95 mA

### HLO EcoLED 27W

100-240V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W*	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	IP
56191	8002219752239	27	100	E27	4300	3000	70x187	15000	1/12	D	64
56161	8002219732088	27	100	E27	4300	4000	70x187	15000	1/12	D	64

RA: 80 - Angolo fascio 330° - 100-240V 50/60 Hz - 130 mA

### HLO EcoLED 42W

100-240V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W*	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	IP
56192	8002219752246	42	150	E27	5800	3000	90x233	15000	1/12	D	64
56162	8002219732095	42	150	E27	5800	4000	90x233	15000	1/12	D	64

RA: 80 - Angolo fascio 330° - 100-240V 50/60 Hz - 220 mA



### HLO EcoLED 50W Doppio attacco E40/E27

100-240V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W*	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	IP
56196	8002219752369	50	150	E40/E27	6500	3000	130x173	15000	1/6	E	64
56168	8002219744692	50	150	E40/E27	6500	4000	130x173	15000	1/6	E	64

RA: 80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 240 mA

Lampada con attacco intercambiabile E40/E27 in dotazione e applicabile su due differenti lati per ottimizzare il fascio di diffusione.



ATTACCO E40+E27

### HLO EcoLED 60W

100-240V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W*	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	IP
56163	8002219732101	60	200	E40	8700	4000	92x285	15000	1/12	D	64

RA: 80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 275 mA

### HLO EcoLED 100W

100-240V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W*	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	IP
56194	8002219752260	100	350	E40	14500	3000	150x273	15000	1/6	D	64
56165	8002219732125	100	350	E40	14500	4000	150x273	15000	1/6	D	64

RA: 80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 470 mA

### HLO EcoLED 120W

100-240V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W*	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	IP
56166	8002219732132	120	400	E40	17800	4000	130x283	15000	1/6	D	64

RA: 80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 570 mA

### HLO EcoLED 150W

100-240V

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W*	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.	IP
56195	8002219752277	150	400	E40	21400	3000	125x335	15000	1/6	D	64
56167	8002219732149	150	400	E40	21400	4000	125x335	15000	1/6	D	64

RA: 80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 710 mA - **PRODOTTO AD ESAURIMENTO**

\*Equivalenza con lampade a Vapori di Mercurio\*\*.