

## ACCIAIO HIGH



**Hohe Schutzart und hohe Schlagfestigkeit.** Gehäuse aus Stahlblech mit Kappen aus Aluminium-Druckguss. High-Power-LEDs mit Lichtlenkung durch spezielle Linsen für asymmetrisch strahlende Lichtverteilung mit extrem großen Leuchtenabständen von > 100 m bei Höhen von 2,5 bis 20 m, z. B. in Tunnel oder Hallen (Beleuchtung von Rettungswegen mit 1 lx). Extrem beständig gegen mechanische und chemische Beanspruchung.

Versionen für Wand- und Deckenanbau und Kette/Seil, zusätzliches Zubehör: schwenkbare Wandhalterung

### MONTAGEARTEN



### TECHNISCHE DATEN

<b>Gehäuse:</b>	Stahlblech, grau (RAL 7035)	<b>Farbstabilität:</b>	3 SDCM
<b>Kappen:</b>	Aluminium-Druckguss, grau (RAL 7035)	<b>Farbtemperatur:</b>	5.700 K
<b>Linse:</b>	PMMA, klar	<b>Farbwiedergabeindex:</b>	80
<b>Lebensdauer <math>L_{50, B_{20}}</math>:</b>	50.000 h		





### DEZENTRALE VERSORGUNG

<b>Netzversorgung:</b>	24 V +/- 20 % DC
<b>Batterieversorgung:</b>	24 V +/- 20 % DC
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20 °C bis +40 °C
<b>Schutzklasse:</b>	III

### ZENTRALE VERSORGUNG

<b>Netzversorgung:</b>	198V – 254V/50Hz
<b>Batterieversorgung:</b>	176 V – 276 V
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20 °C bis +40 °C
<b>Schutzklasse:</b>	I

Variante	
Sicuro24	–
Sicuro230	2.250 lm



## SICURO<sup>LED</sup> DEZENTRALE VERSORGUNG

Sicuro24 Bestellnummer	LED	Φ=	P=
Wandanbau, Deckenanbau, Kette/Seil			
<b>32084<sup>1</sup></b>	6	750 lm 1.500 lm	8 W 16 W

## SICURO<sup>LED</sup> ZENTRALE VERSORGUNG

Sicuro230 Bestellnummer	LED	Φ=	S~	P=
Wandanbau, Deckenanbau, Kette/Seil <b>mit Leuchtenüberwachung (EÜ)</b>				
<b>31114<sup>2</sup></b>	6	2.250 lm	26 VA / 23,5 W	
Wandanbau, Deckenanbau, Kette/Seil <b>mit Kreisüberwachung (SÜ)</b>				
<b>31115<sup>3</sup></b>	6	2.250 lm	25,5 VA / 22 W	

<sup>1</sup> Mit S24-Inverter-Modul G31446, nur für Bereitschaftsschaltung, Lichtstrom / Leistung programmierbar über S24-Station.

<sup>2</sup> Mit S230-Modul 17382 und LED-Treiber.

<sup>3</sup> Mit LED-Treiber.

<sup>4</sup> 1 Stück pro Leuchte erforderlich.



### Zubehör bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	Beschreibung
<b>15015<sup>4</sup></b>	Wandhalterung, schwenkbar (+/- 90°)

