

Catalogo  
sorgenti luminose

LED

33/2017



**Beghelli**

#### PREMESSA

I prodotti Beghelli sono costruiti a regola d'arte in materia di sicurezza e qualità e non compromettono anche nelle condizioni di sovraccarico prevedibili, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, se installati e utilizzati in conformità alla loro destinazione e nelle condizioni ambientali previste, montati in modo non difettoso e soggetti ad idonea manutenzione da parte di personale qualificato.

Per quanto applicabili, i prodotti sono costruiti in conformità ai requisiti di cui alle direttive comunitarie 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2009/125/CE, 2001/65/CE.

La marcatura CE apposta sul prodotto e/o sull'imballaggio e/o sulle eventuali avvertenze d'uso che accompagnano il prodotto attesta la conformità alle Direttive di cui sopra. Beghelli conserva un proprio Archivio Tecnico, a disposizione delle autorità competenti per eventuali ispezioni, contenente la documentazione che dimostra che il prodotto è stato esaminato per valutarne la conformità.

I prodotti che non ricadono nel campo di applicazione delle Direttive CE sopra indicate sono conformi agli standard qualitativi previsti dalle normative vigenti e alla Direttiva 2001/95/CE ("Direttiva sicurezza Generale dei prodotti"), recepita con D.lgs. n 172/2004.

I dati contenuti nel presente catalogo possono essere soggetti a variazione senza preavviso.

Le indicazioni, misure, disegni e foto dei prodotti e dei componenti sono riportate a titolo informativo e possono essere modificate senza preavviso, non essendo intese come informazioni precontrattuali.


Tutti i prodotti per cui è prevista la connessione alla rete elettrica, devono essere installati secondo le norme impiantistiche in vigore nei paesi di destinazione e secondo le informazioni contenute nel Catalogo e/o sulle relative istruzioni allegate al prodotto stesso.

I cataloghi sono disponibili sul sito [www.beghelli.it](http://www.beghelli.it) o possono essere richiesti a:

Beghelli S.p.A. - Direzione Commerciale - Via Mozzeghine, 13/15 - Loc. Montevoglio - 40053 Valsamoggia - Bologna



**Beghelli**



# Indice generale

## LAMPADE LED

SORPRESA LED ANTI BLACK-OUT ..... 5



ECOLED ..... 7



ZAFIRO LED ..... 19



SAVING LED ..... 25



LED TUTTOVETRO ..... 29



## MATERIALE PER IL PUNTO VENDITA

..... 30

## INDICE ANALITICO

..... 31

A man in a light-colored trench coat and dark trousers is walking on a city street at night. He is carrying a dark bag in his right hand. A bright street lamp is visible above him, casting a strong light and creating a long shadow on the pavement. In the background, other pedestrians are visible, their figures blurred by motion. The overall scene is dark, with the street lamp providing the primary source of illumination.

la lampadina LED  
che resta accesa  
quando va via la luce

# Sorpresa anti black-out

Sorpresa Beghelli è la lampadina LED di nuova generazione dotata di un innovativo circuito integrato e di una batteria interna che gli consentono il funzionamento anche in caso di black-out.



VITA 15000 ORE  
85% RISPARMIO ENERGETICO  
AUTONOMIA 2 ORE

## Sorpresa ZafiroLED

Una lampadina anti black-out in un corpo completamente trasparente. Con Sorpresa ZafiroLED è possibile dotare anche i portalampana di prestigio della funzione "emergenza". Autonomia senza rete elettrica: 2 ore.

### SORPRESA ZAFIROLED ANTI BLACK-OUT

NOVITA'

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

#### FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56305	8002219727442	6	E27	810	2700	60 x 114	15000	1/10/100	A++

batteria ricaricabile	autonomia	angolo fascio	alimentazione V-Hz	corrente	RA
Li-ion 3.2V - 0.1Ah	fino a 2 ore	360°	230-50/60	45 mA	80

## Sorpresa Powered GU10

La tecnologia Beghelli unisce i vantaggi dell'illuminazione LED alla funzione "emergenza" in un piccolo corpo in alluminio GU10. Autonomia: 2 ore.

VITA 35000 ORE  
85% RISPARMIO ENERGETICO  
AUTONOMIA 2 ORE

### SORPRESA POWERLED GU10 ANTI BLACK-OUT

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

#### SCHERMO OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56302	8002219716781	4	GU10	280	3000	50 x 56	35000	1/10/100	A+
56303	8002219716798	4	GU10	300	4000	50 x 56	35000	1/10/100	A+

batteria ricaricabile	autonomia	angolo fascio	alimentazione V-Hz	corrente	RA
Li-Ion 3.2V - 0.1Ah	fino a 2 ore	95°	230-50/60	50 mA	80

## Kit Sorpresa GU10

Una proposta conveniente in uno special pack 5+1. Contiene 5 lampadine GU10 + 1 Sorpresa Powered GU10.

### SORPRESA POWERLED GU10 KIT 5+1

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

#### SCHERMO OPALE

cod. ord.	cod. EAN	contenuto
56302K	8002219716934	5 lampade GU10 6W 3000K (cod. 56043) + 1 lampada SORPRESA POWERLED GU10 4W 3000K (cod. 56302)
56303K	8002219716941	5 lampade GU10 6W 4000K (cod. 56044) + 1 lampada SORPRESA POWERLED GU10 4W 4000K (cod. 56303)

Per i dettagli della promozione contattare la forza vendita Beghelli







# ECOLed

il massimo delle prestazioni  
il meglio del design



## Gocchia ECOLED

Le lampade Gocchia ECOLED Beghelli dotate delle più recenti soluzioni tecnologiche ricalcano forme e dimensioni classiche. Disponibili con rivestimento termoplastico opale, hanno un'emissione ideale per ogni ambiente domestico, bassi consumi e lunghissima vita di funzionamento.

VITA  
35000  
ORE

85%  
RISPARMIO  
ENERGETICO

ALTA  
EFFICIENZA

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

### GOCCIA ECOLED

• 230V

#### FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56005	8002219713629	10	E27	950	3000	60x110	35000	1/10/50	A+
56006	8002219713636	10	E27	1000	4000	60x110	35000	1/10/50	A+
56003	8002219506306	12	E27	1300	3000	65x125	35000	1/10/50	A+
56004	8002219506313	12	E27	1300	4000	65x125	35000	1/10/50	A+
56152	8002219730022	15	E27	1600	3000	60x110	35000	1/10/50	A+
56153	8002219730039	15	E27	1600	4000	60x110	35000	1/10/50	A+
56154	8002219730107	18	E27	2000	3000	60x110	35000	1/10/50	A+
56155	8002219730053	18	E27	2000	4000	60x110	35000	1/10/50	A+
56156	8002219730060	22	E27	2500	3000	65x124	35000	1/10/50	A+
56157	8002219730114	22	E27	2500	4000	65x124	35000	1/10/50	A+

Angolo fascio 270° - RA 80

### GOCCIA ECOLED SPECIALI

NOVITÀ

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

#### GOCCIA LUCE SCALE -

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56170	8002219735881	10	E27	950	3000	60x110	35000	1/10/50	A+
56171	8002219735898	10	E27	1000	4000	60x110	35000	1/10/50	A+

#### GOCCIA SENSOR - CON SENSORE CREPUSCOLARE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56158	8002219731135	12	E27	1300	3000	65x125	35000	1/10/50	A+
56159	8002219731142	12	E27	1300	4000	65x125	35000	1/10/50	A+

## Sfera ECOLED

Le lampade Sfera ECOLED Beghelli dotate delle più recenti soluzioni tecnologiche ricalcano forme e dimensioni classiche. Disponibili sia con rivestimento opale sia trasparente sono di piccole dimensioni ideali per gli apparecchi domestici, bassi consumi e lunghissima vita di funzionamento.

VITA  
35000  
ORE85%  
RISPARMIO  
ENERGETICOALTA  
EFFICIENZA

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

### SFERA ECOLED

• 230V

#### FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56072	8002219508331	6	E14	460	3000	45x73	35000	1/10/100	A+
56073	8002219508348	6	E14	480	4000	45x73	35000	1/10/100	A+

Angolo fascio 270° - RA 80

#### FINITURA TRASPARENTE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56070	8002219506344	6	E14	480	3000	45x73	35000	1/10/100	A+
56071	8002219506351	6	E14	500	4000	45x73	35000	1/10/100	A+

Angolo fascio 270° - RA 80

#### FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56076	8002219508379	6	E27	460	3000	45x73	35000	1/10/100	A+
56077	8002219508386	6	E27	480	4000	45x73	35000	1/10/100	A+

Angolo fascio 270° - RA 85

#### FINITURA TRASPARENTE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56074	8002219508355	6	E27	480	3000	45x73	35000	1/10/100	A+
56075	8002219508362	6	E27	500	4000	45x73	35000	1/10/100	A+

Angolo fascio 270° - RA 85

## Oliva ECOLED

Le lampade Oliva ECOLED Beghelli dotate delle più recenti soluzioni tecnologiche ricalcano forme e dimensioni classiche. Disponibili sia con rivestimento opale sia trasparente sono di piccole dimensioni ideali per gli apparecchi domestici, bassi consumi e lunghissima vita di funzionamento.

VITA  
35000  
ORE85%  
RISPARMIO  
ENERGETICOALTA  
EFFICIENZA

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

### OLIVA ECOLED

• 230V

#### FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56015	8002219508317	5	E14	420	3000	35x103	35000	1/10/100	A+
56016	8002219508324	5	E14	440	4000	35x103	35000	1/10/100	A+

Angolo fascio 270° - RA 80

#### FINITURA TRASPARENTE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56013	8002219506320	5	E14	440	3000	35x105	35000	1/10/100	A+
56014	8002219506337	5	E14	460	4000	35x105	35000	1/10/100	A+

Angolo fascio 270° - RA 80





## Globo ECOLED

Le lampade Globo ECOLED Beghelli con rivestimento opale hanno un'emissione ideale per ricreare un'atmosfera soft in ambienti domestici, bassi consumi, lunghissima vita di funzionamento ed un design che richiama le forme classiche.



### GLOBO ECOLED Ø95 IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER • 230V

#### FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing./minimo/mult	classe energetica
56080	8002219508393	12	E27	1200	3000	95X128	35000	1/5/20	A+
56081	8002219508409	12	E27	1200	4000	95X128	35000	1/5/20	A+

Angolo fascio 270° - RA 85

### GLOBO ECOLED Ø120 • 230V

#### FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing./minimo/mult	classe energetica
56082	8002219712936	15	E27	1400	3000	120X159	35000	1/5/20	A+
56083	8002219712943	15	E27	1400	4000	120X159	35000	1/5/20	A+
56084	8002219730084	22	E27	2500	3000	120X152	35000	1/5/20	A+
56085	8002219730091	22	E27	2500	4000	120X152	35000	1/5/20	A+

Angolo fascio 270° - RA 85

NOVITA'

## Spot ECOLED GU10

Le lampade Spot ECOLED GU10 Beghelli, particolarmente efficienti sono l'alternativa ai classici faretto alogeni. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti alimentati a 230V.

VITA fino  
**40000**  
ORE

85%  
RISPARMIO  
ENERGETICO

ALTA  
EFFICIENZA



### SPOT GU10 FP ECOLED 95°

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele/lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56023	8002219506368	4	GU10	520/380	3000	50x60	35000	1/10/100	A+
56024	8002219506375	4	GU10	560/400	4000	50x60	35000	1/10/100	A+
56019	8002219723192	4	GU10	560/400	6500	50x60	35000	1/10/100	A+

Angolo fascio 95° - RA 80



### SPOT GU10 ECOLED 95°

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele/lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56043	8002219715654	6	GU10	700/500	3000	50x56	40000	1/10/100	A+
56044	8002219715661	6	GU10	720/530	4000	50x56	40000	1/10/100	A++
56047	8002219723253	6	GU10	720/530	6500	50x56	40000	1/10/100	A++
56120	8002219723208	8	GU10	1000/670	3000	50x56	35000	1/10/100	A+
56121	8002219723215	8	GU10	1100/700	4000	50x56	35000	1/10/100	A+
56122	8002219723222	8	GU10	1100/700	6500	50x56	35000	1/10/100	A+

Angolo fascio 95° - RA 80



### SPOT GU10 ECOLED 35°

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele/lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56025	8002219593726	6,5	GU10	1000/500	3000	50x57	30000	1/10/100	A+
56026	8002219593733	6,5	GU10	1000/540	4000	50x57	30000	1/10/100	A+
56029	8002219723246	6,5	GU10	1000/540	6500	50x55	30000	1/10/100	A+
56017	8002219713124	8	GU10	1200/600	3000	50x57	30000	1/10/100	A+
56018	8002219713131	8	GU10	1200/700	4000	50x57	30000	1/10/100	A+
56039	8002219723192	8	GU10	1200/700	6500	50x57	30000	1/10/100	A+

Angolo fascio 35° - RA 80

## Spot ECOLED MR16

Le lampade Spot ECOLED MR16 Beghelli, sono l'alternativa LED ai classici faretto alogeni. Sono dimensionalmente compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti ed è preferibile abbinarli ad un trasformatore elettronico idoneo per l'alimentazione LED, vedi codice 4704.

VITA fino  
**35000**  
ORE

85%  
RISPARMIO  
ENERGETICO

ALTA  
EFFICIENZA



### SPOT MR16 ECOLED 95°

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 12V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele/lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56033	8002219506382	4	GU5,3	480/350	3000	50x46	35000	1/10/100	A+
56034	8002219506399	4	GU5,3	500/370	4000	50x46	35000	1/10/100	A+
56045	8002219715678	6	GU5,3	680/460	3000	50x46	40000	1/10/100	A+
56046	8002219715685	6	GU5,3	690/480	4000	50x46	40000	1/10/100	A+

Angolo fascio 95° - RA 80



### SPOT MR16 ECOLED 35°

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 12V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele/lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56035	8002219599490	6,5	GU5,3	1000/520	3000	50x52	30000	1/10/100	A+
56036	8002219599506	6,5	GU5,3	1200/640	4000	50x52	30000	1/10/100	A+
56037	8002219713100	8	GU5,3	1200/670	3000	50x52	30000	1/10/100	A+
56038	8002219713117	8	GU5,3	1500/750	4000	50x52	30000	1/10/100	A+

Angolo fascio 35° - RA 80

## TRASFORMATORE ELETTRONICO DIMMERABILE LED 2÷30W / HALO 0÷60W

• 12V



cod. ord.	tensione uscita V	TA C° Max	TC C° Max	dimensioni:	L	B	H	Imballo
4704	12V - DC	50	80		132	45	24	24

Trasformatore elettronico DIMMERABILE particolarmente idoneo per l'alimentazione di lampade LED oppure alogene 12V DC. Il cablaggio con grado di protezione II non necessita la messa a terra e l'installazione può essere effettuata anche ad incasso.

## Spot **ECOLed** DIMMERABILE

Le lampade Spot ECOLed Beghelli dimmerabili, sono l'alternativa ai classici faretti alogeni ed offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento.

VITA fino  
**40000**  
ORE

**85%**  
RISPARMIO  
ENERGETICO

ALTA  
EFFICIENZA



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

### SPOT GU10 ECOLED 95° DIMMERABILE

• 230V



cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele/lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56123	8002219723260	6	GU10	700/480	3000	50x56	40000	1/10/100	A+
56124	8002219723277	6	GU10	720/510	4000	50x56	40000	1/10/100	A++
56125	8002219723284	6	GU10	720/510	6500	50x56	40000	1/10/100	A++
56126	8002219723314	8	GU10	1000/650	3000	50x56	30000	1/10/100	A+
56127	8002219723321	8	GU10	1100/680	4000	50x56	30000	1/10/100	A+
56128	8002219723338	8	GU10	1100/680	6500	50x56	30000	1/10/100	A+

Angolo fascio 95° - RA 80 - Dimming range 10-100%



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

### SPOT GU10 ECOLED 35° DIMMERABILE

• 230V



cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele/lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56062	8002219722447	6,5	GU10	1000/500	3000	50x57	30000	1/10/100	A+
56063	8002219722454	6,5	GU10	1000/540	4000	50x57	30000	1/10/100	A+
56078	8002219723239	6,5	GU10	1000/540	6500	50x57	30000	1/10/100	A+
56064	8002219722461	8	GU10	1000/650	3000	50x57	30000	1/10/100	A+
56065	8002219722478	8	GU10	1400/700	4000	50x57	30000	1/10/100	A+
56079	8002219723307	8	GU10	1400/700	6500	50x57	30000	1/10/100	A+

Angolo fascio 35° - RA 80 - Dimming range 10-100%



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

### SPOT MR16 ECOLED 35° DIMMERABILE

• 12V



cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele/lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56066	8002219722485	6,5	GU5,3	1100/520	3000	50x52	30000	1/10/100	A+
56067	8002219722492	6,5	GU5,3	1100/540	4000	50x52	30000	1/10/100	A+
56068	8002219722508	8	GU5,3	1400/670	3000	50x52	30000	1/10/100	A+
56069	8002219722515	8	GU5,3	1400/700	4000	50x52	30000	1/10/100	A+

Angolo fascio 35° - RA 80 - Dimming range 10-100%



# HLOECOLed

Lampade compatte HLO-LED ad altissima efficienza con driver integrato, ideali per la sostituzione di lampade a scarica o fluorescenti alta potenza. L'alimentazione è diretta da rete 100-240V quindi, se necessario, va effettuato un by-pass negli apparecchi con alimentatore incorporato. LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

VITA  
50000  
ORE

85%  
RISPARMIO  
ENERGETICO

CICLI  
50000

## HLOECOLed 20W

• 100-240V

<i>cod. ord.</i>	<i>cod. EAN</i>	<i>Watt</i>	<i>attacco</i>	<i>lumen</i>	<i>Temp Colore K</i>	<i>Dim. ØxL</i>	<i>vita (h)</i>	<i>lmb. sing/minimo/mult</i>	<i>classe energetica</i>	<i>IP</i>
56160	8002219732071	20	E27	2400	4000	70x180	50000	1/24	A++	64

Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 85 mA

## HLOECOLed 30W

• 100-240V

<i>cod. ord.</i>	<i>cod. EAN</i>	<i>Watt</i>	<i>attacco</i>	<i>lumen</i>	<i>Temp Colore K</i>	<i>Dim. ØxL</i>	<i>vita (h)</i>	<i>lmb. sing/minimo/mult</i>	<i>classe energetica</i>	<i>IP</i>
56161	8002219732088	30	E27	4300	4000	93x210	50000	1/12	A++	64

Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 140 mA

## HLOECOLed 60W

• 100-240V

<i>cod. ord.</i>	<i>cod. EAN</i>	<i>Watt</i>	<i>attacco</i>	<i>lumen</i>	<i>Temp Colore K</i>	<i>Dim. ØxL</i>	<i>vita (h)</i>	<i>lmb. sing/minimo/mult</i>	<i>classe energetica</i>	<i>IP</i>
56163	8002219732101	60	E40	8700	4000	93x285	50000	1/12	A++	64

Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 275 mA

## HLOECOLed 100W

• 100-240V

<i>cod. ord.</i>	<i>cod. EAN</i>	<i>Watt</i>	<i>attacco</i>	<i>lumen</i>	<i>Temp Colore K</i>	<i>Dim. ØxL</i>	<i>vita (h)</i>	<i>lmb. sing/minimo/mult</i>	<i>classe energetica</i>	<i>IP</i>
56165	8002219732125	100	E40	14500	4000	125x290	50000	1/6	A++	64

Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 470 mA

## HLOECOLed 150W

• 100-240V

<i>cod. ord.</i>	<i>cod. EAN</i>	<i>Watt</i>	<i>attacco</i>	<i>lumen</i>	<i>Temp Colore K</i>	<i>Dim. ØxL</i>	<i>vita (h)</i>	<i>lmb. sing/minimo/mult</i>	<i>classe energetica</i>	<i>IP</i>
56167	8002219732149	150	E40	21400	4000	125x335	50000	1/6	A++	64

Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 710 mA

## R7s ECOLED

La lampada R7s LED BEGHELLI rende possibile l'utilizzo della tecnologia LED negli apparecchi con attacco R7s senza vincoli, grazie alle dimensioni compatte, e senza rinunciare alla luce piena, grazie all'angolo di irraggiamento di 360°.

VITA  
35000  
ORE

90%  
RISPARMIO  
ENERGETICO

ALTA  
EFFICIENZA



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

### R7S ECOLED 78 MM

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56110	8002219712875	6	R7s	810	2700	22x78	35000	1/20/200	A++
56111	8002219712882	6	R7s	810	4000	22x78	35000	1/20/200	A++
56138	8002219729439	10	R7s	1250	2700	22x78	35000	1/20/200	A++
56139	8002219729446	10	R7s	1250	4000	22x78	35000	1/20/200	A++

NOVITA'

Angolo fascio 360° - RA 80



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

### R7S ECOLED 117 MM

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56114	8002219716989	10	R7s	1200	2700	22x118	35000	1/20/200	A+
56115	8002219716996	10	R7s	1200	4000	22x118	35000	1/20/200	A+
56140	8002219729453	16	R7s	2000	2700	27x118	35000	1/20/200	A++
56141	8002219729460	16	R7s	2000	4000	27x118	35000	1/20/200	A++

NOVITA'

Angolo fascio 360° - RA 80

## R7s ECOLED Dimmerabile

La lampada R7s LED BEGHELLI in versione dimmerabile. Ampio angolo di irraggiamento di 360°.

VITA  
35000  
ORE

90%  
RISPARMIO  
ENERGETICO

ALTA  
EFFICIENZA



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

### R7S ECOLED 117 MM DIMMERABILE

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56116	8002219717009	10	R7s	1200	2700	22x118	35000	1/20/200	A+
56117	8002219717016	10	R7s	1200	4000	22x118	35000	1/20/200	A+
56148	8002219730558	16	R7s	1800	2700	28x118	35000	1/20/200	A++
56149	8002219730565	16	R7s	1800	4000	28x118	35000	1/20/200	A++

NOVITA'

Angolo fascio 360° - RA 80 - Dimming range 10-100%

## R7s ECOLED Sensor

La lampada R7s LED SENSOR dotata di sensore crepuscolare. Consente l'accensione e lo spegnimento automatici al variare della luminosità ambientale. Ampio angolo di irraggiamento di 360°.

NOVITA'



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

### R7S ECOLED 117 MM SENSOR

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56136	8002219729415	12	R7s	1600	2700	22x118	35000	1/20/200	A++
56137	8002219729422	12	R7s	1600	4000	22x118	35000	1/20/200	A++

Angolo fascio 360° - RA 80

## G4 - GY6,35 - G9 ECOLED

Le Lampade ECOLED Beghelli G4, GY6,35 e G9, particolarmente compatte sono compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti\*, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento.

VITA  
35000  
ORE

85%  
RISPARMIO  
ENERGETICO

ALTA  
EFFICIENZA

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER • 12V

### G4-GY6,35 LEDART ECOLED

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56096	8002219722522	1,5	G4	100	3000	12x37	35000	1/20/200	A++
56097	8002219722539	1,5	G4	100	4000	12x37	35000	1/20/200	A++

NOVITA'

56132	8002219729378	2	G4	210	3000	12x50	35000	1/20/200	A++
56133	8002219729385	2	G4	210	4000	12x50	35000	1/20/200	A++
56134	8002219729392	2	GY6,35	210	3000	12x53	35000	1/20/200	A++
56135	8002219729408	2	GY6,35	210	4000	12x53	35000	1/20/200	A++

Angolo fascio 300° - RA 80

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER • 230V

### G9 LEDART ECOLED

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56098	8002219722546	2,5	G9	230	3000	16x52	35000	1/20/200	A++
56099	8002219722553	2,5	G9	230	4000	16x52	35000	1/20/200	A++

NOVITA'

56130	8002219729354	4	G9	400	3000	16x63	35000	1/20/200	A++
56131	8002219729361	4	G9	400	4000	16x63	35000	1/20/200	A++

Angolo fascio 320° - RA 80

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER • 12V

### G4 - GY6,35 GEL ECOLED

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56086	8002219712844	1,5	G4	95	3000	9,7x35	35000	1/50/500	A++
56087	8002219712851	1,5	G4	95	4000	9,7x35	35000	1/50/500	A++
56088	8002219712284	1,5	GY6,35	95	3000	12,7x38	35000	1/50/500	A++
56089	8002219712291	1,5	GY6,35	95	4000	12,7x38	35000	1/50/500	A++

Angolo fascio 330° - RA 80

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER • 12V

### G4 - GY6,35 ECOLED

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56092	8002219508478	2,5	G4	180	3000	19x40	35000	1/20/200	A+
56093	8002219508485	2,5	G4	200	4000	19x40	35000	1/20/200	A+
56094	8002219508492	2,5	GY6,35	180	3000	19x44	35000	1/20/200	A+
56095	8002219508508	2,5	GY6,35	200	4000	19x44	35000	1/20/200	A+

Angolo fascio 270° - RA 80

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER • 230V

### G9 ECOLED

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56090	8002219508454	3	G9	270	3000	18x55	35000	1/10/100	A++
56091	8002219508461	3	G9	290	4000	18x55	35000	1/10/100	A++

Angolo fascio 240° - RA 80

\*Si consiglia l'utilizzo delle lampade 12V in abbinamento ad un trasformatore elettronico idoneo per l'alimentazione LED (vedi codice 4704 a pag. 10)



## PAR IP65 ECOLED

Le Lampade PAR IP65 ECOLED Beghelli, grazie all'involucro IP65 in vetro, sono particolarmente robuste ed idonee per l'installazione in esterno.

VITA  
35000  
ORE

85%  
RISPARMIO  
ENERGETICO

IP  
65

### PAR ECOLED 15W

NOVITA'

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56057	8002219729347	15	E27	1350	4000	122x135	35000	1/5/30	A+

Angolo fascio 20° - RA 80 - Per il grado IP 65 utilizzare la lampada in apparecchi che completino la tenuta stagna.

## PAR ECOLED

Le Lampade PAR ECOLED Beghelli, particolarmente potenti, sono una valida alternativa ai classici faretto alogeni. Ideali per illuminazione a spot.

VITA  
35000  
ORE

85%  
RISPARMIO  
ENERGETICO

ALTA  
EFFICIENZA

### PAR ECOLED 10W

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele/lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56055	8002219713643	10	E27	1600/750	3000	97x98	35000	1/10/50	A+

Angolo fascio 30° - RA 80

### PAR ECOLED 15W

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele/lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56056	8002219713650	15	E27	1900/1150	3000	122x135	35000	1/5/30	A+

Angolo fascio 30° - RA 80

### PAR ECOLED 12W

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele/lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56053	8002219508515	12	E27	5000/810	3000	95x98	35000	1/5/30	A

Angolo fascio 17° - RA 80

### PAR ECOLED 18W

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele/lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56054	8002219508522	18	E27	9000/1335	3000	118x128	35000	1/4/20	A

Angolo fascio 17° - RA 80

## Reflector ECOLED

Le Lampade Reflector ECOLED Beghelli, sono una valida alternativa ai classici faretto alogeni. Ideali per illuminazione a spot.

VITA  
35000  
ORE

85%  
RISPARMIO  
ENERGETICO

ALTA  
EFFICIENZA

### REFLECTOR ECOLED R50

NOVITA'

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56142	8002219729477	5	E14	350	3000	50x85	35000	1/10/100	A+
56143	8002219729484	5	E14	350	4000	50x85	35000	1/10/100	A+

Angolo fascio 110° - RA 80

### REFLECTOR ECOLED R63

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56144	8002219729491	10	E27	690	3000	63x105	35000	1/10/100	A+
56145	8002219729507	10	E27	690	4000	63x105	35000	1/10/100	A+

Angolo fascio 110° - RA 80

### REFLECTOR ECOLED R80

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56146	8002219729514	12	E27	910	3000	80x116	35000	1/10/40	A+
56147	8002219729521	12	E27	910	4000	80x116	35000	1/10/40	A+

Angolo fascio 110° - RA 80



## Prismatic ECOLED

Le Lampade ECOLED Prismatic, grazie al doppio involucro sono particolarmente resistenti e quindi indicate per l'illuminazione di garages, corridoi, verande, ecc.

VITA  
35000  
ORE

85%  
RISPARMIO  
ENERGETICO

ALTA  
EFFICIENZA

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

### PRISMATIC ECOLED

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56150	8002219722607	15	E27	1600	4000	65x165	35000	1/10/50	A+
56151	8002219722614	20	E27	2100	4000	65x185	35000	1/10/50	A+

Angolo fascio 270° - Ra >80



## D - D/E ECOLED

Lampade lineari D e D/E ECOLED ad alta luminosità e buona resa cromatica, ideali per la sostituzione dei tubi fluorescenti equivalenti. Possono essere associati ad alimentatori tradizionali o elettronici esistenti.

VITA  
40000  
ORE

85%  
RISPARMIO  
ENERGETICO

CICLI  
20000

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

### ECOLED PER ALIMENTATORI TRADIZIONALI

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco*	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56504	8002219723123	10	G24d	820	4000	42x120	40000	1/20/200	A+
56505	80022197232614	14	G24d	1250	4000	42x155	40000	1/20/200	A+

\*attacco compatibile con tutta la serie "d" - Ra >80



### D/E ECOLED PER ALIMENTATORI ELETTRONICI

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco*	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56506	8002219723147	10	G24q	820	4000	42x120	40000	1/20/200	A+
56507	8002219723154	14	G24q	1250	4000	42x155	40000	1/20/200	A+

\*attacco compatibile con tutta la serie "q" - Ra >80



## PL ECOLED

Lampade lineari PL ECOLED ad alta luminosità e buona resa cromatica, ideali per la sostituzione dei tubi fluorescenti "PL". Possono essere associati ad alimentatori tradizionali o elettronici esistenti.

VITA  
40000  
ORE

85%  
RISPARMIO  
ENERGETICO

CLASSE  
A+

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

### PL ECOLED PER ALIMENTATORI TRADIZIONALI O ELETTRONICI

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56500	8002219722621	10	2G11	850	4000	43x220	40000	1/10/100	A+
56501	8002219722621	16	2G11	1350	4000	43x310	40000	1/10/100	A+
56502	8002219722645	20	2G11	1700	4000	43x410	40000	1/10/100	A+

Ra >80

### PL ECOLED PER ALIMENTATORI ELETTRONICI

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56503	8002219722652	32	2G11	2500	4000	43x550	40000	1/10/100	A+

Ra >80



## GX53 ECOLED

Le Lampade ECOLED Beghelli GX53 offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento.

Indicate per l'illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d'arte, ecc.

VITA  
35000  
ORE

85%  
RISPARMIO  
ENERGETICO

ALTA  
EFFICIENZA

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

### GX53 ECOLED

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56100	8002219508539	6	GX53	400	3000	75x29	35000	1/10/100	A+
56101	8002219508546	6	GX53	420	4000	75x29	35000	1/10/100	A+

Angolo fascio 180° - RA 80



## Tubo T8 Tuttovetro **ECOLed**

Lampade lineari ECOLed Tuttovetro ad alta luminosità e buona resa cromatica, ideali per la sostituzione dei tubi fluorescenti T8. Driver interno isolato.

VITA  
**35000**  
ORE

85%  
RISPARMIO  
ENERGETICO

CLASSE  
**A+**



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

### TUBO T8 TUTTOVETRO ECOLLED

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. LxØ	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56213	8002219717474	9	G13	1000	4000	658x34	40000	1/12	A+
56214	8002219717481	9	G13	1000	6500	658x34	40000	1/12	A+
56216	8002219717504	18	G13	2000	4000	1268x34	40000	1/12	A+
56217	8002219717511	18	G13	2000	6500	1268x34	40000	1/12	A+
56219	8002219717535	24	G13	2700	4000	1570x34	40000	1/12	A+
56220	8002219717542	24	G13	2700	6500	1570x34	40000	1/12	A+

Angolo fascio 270° - Ra >80

## Spot111 **ECOLed**

Le Lampade ECOLed Beghelli Spot 111, sono compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l'illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d'arte, ecc.

VITA  
**35000**  
ORE

85%  
RISPARMIO  
ENERGETICO

ALTA  
EFFICIENZA



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

### SPOT111 ECOLLED

• 12V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele/lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56027	8002219508416	12	G53	1050/900	3000	111x68	35000	1/10/50	A
56028	8002219508423	12	G53	1050/900	4000	111x68	35000	1/10/50	A

Angolo fascio 30°



# ZafiroLED

le lampadine del futuro  
con le forme  
di una volta



# ZafiroLED

Le lampade ZafiroLED offrono il meglio della tecnologia LED con prestazioni e design pari alle lampade tradizionali. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista.

VITA  
15000  
ORE

90%  
RISPARMIO  
ENERGETICO

ALTA  
EFFICIENZA



## GOCCIA ZAFIRO LED



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

### FINITURA CHIARA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56400	8002219718013	5	E27	640	2700	60x105	15000	1/10/100	A++
56401	8002219718020	6	E27	810	2700	60x105	15000	1/10/100	A++
56402	8002219718037	7	E27	1000	2700	60x105	15000	1/10/100	A++

Angolo fascio 360° - RA >80

### FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56424	8002219721877	5	E27	640	2700	60x105	15000	1/10/100	A++
56425	8002219721884	6	E27	810	2700	60x105	15000	1/10/100	A++
56426	8002219721891	7	E27	910	2700	60x105	15000	1/10/100	A++

Angolo fascio 360° - RA >80



IMBALLO IN BLISTER

## GOCCIA ZAFIRO LED

### FINITURA CHIARA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56400BL	8002219718587	5	E27	640	2700	60x105	15000	1/10/60	A++
56401BL	8002219718594	6	E27	810	2700	60x105	15000	1/10/60	A++

Angolo fascio 360° - RA >80



## SFERA ZAFIRO LED



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

### FINITURA CHIARA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56421	8002219718174	2	E14	250	2700	45x84	15000	1/10/100	A++
56422	8002219718181	4	E14	470	2700	45x84	15000	1/10/100	A++
56423	8002219718198	4	E27	470	2700	45x84	15000	1/10/100	A++

Angolo fascio 360° - RA >80

### FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56434	8002219721938	4	E14	470	2700	45x84	15000	1/10/100	A++
56435	8002219721945	4	E27	470	2700	45x84	15000	1/10/100	A++

Angolo fascio 360° - RA >80



## SFERA ZAFIRO LED (BLISTER)



IMBALLO IN BLISTER

• 230V

### FINITURA CHIARA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56421BL	8002219718631	2	E14	250	2700	45x84	15000	1/10/60	A++
56423BL	8002219718648	4	E27	470	2700	45x84	15000	1/10/60	A++

Angolo fascio 360° - RA >80

## OLIVA ZAFIRO LED



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

### FINITURA CHIARA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56406	8002219718075	2	E14	250	2700	35x96	15000	1/10/100	A++
56407	8002219718082	4	E14	470	2700	35x96	15000	1/10/100	A++

Angolo fascio 360° - RA >80

### FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56428	8002219721907	4	E14	470	2700	35x96	15000	1/10/100	A++

Angolo fascio 360° - RA >80



## OLIVA ZAFIRO LED (BLISTER)



IMBALLO IN BLISTER

• 230V

### FINITURA CHIARA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56406BL	8002219718600	2	E14	250	2700	35x96	15000	1/10/60	A++

Angolo fascio 360° - RA >80



### TORTIGLIONE ZAFIRO LED

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

#### FINITURA CHIARA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	Imb. sing/minimo/mult	classe energetica
56411	8002219718129	2	E14	250	2700	35x96	15000	1/10/100	A++
56412	8002219718143	4	E14	470	2700	35x96	15000	1/10/100	A++

Angolo fascio 360° - RA >80

#### FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	Imb. sing/minimo/mult	classe energetica
56430	8002219721914	4	E14	470	2700	35x96	15000	1/10/100	A++

Angolo fascio 360° - RA >80



### TORTIGLIONE ZAFIRO LED (BLISTER)

IMBALLO IN BLISTER

• 230V

#### FINITURA CHIARA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	Imb. sing/minimo/mult	classe energetica
56411BL	8002219718167	2	E14	250	2700	35x96	15000	1/10/60	A++

Angolo fascio 360° - RA >80

### COLPO DI VENTO ZAFIRO LED

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

#### FINITURA CHIARA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	Imb. sing/minimo/mult	classe energetica
56416	8002219718150	2	E14	250	2700	35x122	15000	1/10/100	A++
56417	8002219718167	4	E14	470	2700	35x122	15000	1/10/100	A++

Angolo fascio 360° - RA >80

#### FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	Imb. sing/minimo/mult	classe energetica
56432	8002219721921	4	E14	470	2700	35x122	15000	1/10/100	A++

Angolo fascio 360° - RA >80



### COLPO DI VENTO ZAFIRO LED (BLISTER)

IMBALLO IN BLISTER

• 230V

#### FINITURA CHIARA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	Imb. sing/minimo/mult	classe energetica
56416BL	8002219718624	2	E14	250	2700	35x122	15000	1/10/60	A++

Angolo fascio 360° - RA >80

## ZafiroLED

Le lampade ZafiroLED offrono il meglio della tecnologia LED con prestazioni e design pari alle lampade tradizionali. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista.

VITA  
15000  
ORE90%  
RISPARMIO  
ENERGETICOALTA  
EFFICIENZA

## GLOBO ZAFIRO LED

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

## FINITURA CHIARA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
-----------	----------	------	---------	------------	---------------	----------	----------	-----------------------	-------------------

## G80

56441	8002219722065	6	E27	810	2700	80x115	15000	1/10/100	A++
56442	8002219722072	8	E27	1100	2700	80x115	15000	1/10/100	A++

## G95

56443	8002219722089	6	E27	810	2700	95x135	15000	1/10/100	A++
56444	8002219722096	8	E27	1100	2700	95x135	15000	1/10/100	A++
56445	8002219722102	10	E27	1350	2700	95x155	15000	1/10/100	A++

## G120

56446	8002219722119	8	E27	1100	2700	120x168	15000	1/10/40	A++
56447	8002219722126	12	E27	1600	2700	120x190	15000	1/10/40	A++

Angolo fascio 360° - RA &gt;80

## FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
-----------	----------	------	---------	------------	---------------	----------	----------	-----------------------	-------------------

## G80

56448	8002219722133	6	E27	810	2700	80x115	15000	1/10/100	A++
56449	8002219722140	8	E27	1050	2700	80x115	15000	1/10/100	A++

## G95

56450	8002219722157	6	E27	810	2700	95x135	15000	1/10/100	A++
56451	8002219722164	8	E27	1050	2700	95x135	15000	1/10/100	A++
56452	8002219722171	10	E27	1200	2700	95x155	15000	1/10/100	A++

## G120

56453	8002219722188	8	E27	1050	2700	120x168	15000	1/10/40	A++
56454	8002219722195	12	E27	1450	2700	120x190	15000	1/10/40	A++

Angolo fascio 360° - RA &gt;80

## DECO ZAFIRO LED

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

## FINITURA CHIARA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
-----------	----------	------	---------	------------	---------------	----------	----------	-----------------------	-------------------

56440	8002219721983	5	E27	640	2700	64x143	15000	1/10/100	A++
56438	8002219721990	6	E27	810	2700	64x143	15000	1/10/100	A++

Angolo fascio 360° - RA &gt;80

## T32 ZAFIRO LED

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

## FINITURA CHIARA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
-----------	----------	------	---------	------------	---------------	----------	----------	-----------------------	-------------------

56439	8002219721969	4	E14	470	2700	32x131	15000	1/10/100	A++
56437	8002219721976	5	E14	640	2700	32x150	15000	1/10/100	A++

Angolo fascio 360° - RA &gt;80

## T25 ZAFIRO LED

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

## FINITURA CHIARA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
-----------	----------	------	---------	------------	---------------	----------	----------	-----------------------	-------------------

56436	8002219721952	2	E14	250	2700	25x85	15000	1/10/100	A++
-------	---------------	---	-----	-----	------	-------	-------	----------	-----

Angolo fascio 360° - RA &gt;80







# SavingLED

una gamma completa  
per ogni tipo  
di installazione



## Saving LED

Le lampade Saving LED Beghelli hanno una buona efficienza e con flussi fino 1600 lumen sono la soluzione economica per ogni installazione standard.

VITA  
20000  
ORE

85%  
RISPARMIO  
ENERGETICO

ALTA  
EFFICIENZA

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

### GOCCIA SAVING LED

• 230V

#### FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56960	8002219715692	10	E27	850	3000	60x110	15000	1/10/100	A+
56961	8002219715708	10	E27	850	4000	60x110	15000	1/10/100	A+
56972	8002219718204	10	E27	850	6500	60x110	15000	1/10/100	A+
56933	8002219710840	12	E27	1200	3000	65x124	20000	1/10/100	A+
56934	8002219710857	12	E27	1200	4000	65x124	20000	1/10/100	A+
56935	8002219719386	12	E27	1200	6500	65x124	20000	1/10/100	A+

Angolo fascio 160° - RA >80

56800	8002219729538	15	E27	1600	3000	65x124	20000	1/10/100	A+
56801	8002219729545	15	E27	1600	4000	65x124	20000	1/10/100	A+
56802	8002219729552	15	E27	1600	6500	65x124	20000	1/10/100	A+

Angolo fascio 270° - RA >80

NOVITA'

### GOCCIA SAVING LED (BLISTER)

IMBALLO IN BLISTER

• 230V

#### FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56952	8002219713148	10	E27	850	3000	60x110	15000	1/10/80	A+
56953	8002219713155	10	E27	850	4000	60x110	15000	1/10/80	A+
56933BL	8002219720108	12	E27	1200	3000	65x124	20000	1/10/100	A+
56934BL	8002219720115	12	E27	1200	4000	65x124	20000	1/10/100	A+

Angolo fascio 160° - RA >80



**SFERA SAVING LED E14**

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V



**FINITURA OPALE**

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56962	8002219715715	3,5	E14	250	3000	45x73	15000	1/10/100	A+
56963	8002219715722	3,5	E14	250	4000	45x73	15000	1/10/100	A+
56973	8002219718211	3,5	E14	250	6500	45x73	15000	1/10/100	A+
56985	8002219719423	5	E14	450	3000	45x80	20000	1/10/100	A+
56986	8002219719430	5	E14	450	4000	45x80	20000	1/10/100	A+
56987	8002219719447	5	E14	450	6500	45x80	20000	1/10/100	A+

Angolo fascio 160° - RA >80

**SFERA SAVING LED E27**

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V



**FINITURA OPALE**

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56964	8002219715739	3,5	E27	250	3000	45x74	15000	1/10/100	A+
56965	8002219715746	3,5	E27	250	4000	45x74	15000	1/10/100	A+
56974	8002219718228	3,5	E27	250	6500	45x74	15000	1/10/100	A+
56990	8002219719454	5	E27	450	3000	45x80	20000	1/10/100	A+
56991	8002219719461	5	E27	450	4000	45x80	20000	1/10/100	A+
56992	8002219719478	5	E27	450	6500	45x80	20000	1/10/100	A+

Angolo fascio 160° - RA >80

**SFERA SAVING LED (BLISTER)**

IMBALLO IN BLISTER

• 230V

**FINITURA OPALE**

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56954	8002219713162	3,5	E14	250	3000	45x80	15000	1/10/80	A+
56955	8002219713179	3,5	E14	250	4000	45x80	15000	1/10/80	A+
56985BL	8002219720146	5	E14	450	3000	45x80	20000	1/10/100	A+
56986BL	8002219720153	5	E14	450	4000	45x80	20000	1/10/100	A+
56990BL	8002219720160	5	E27	450	3000	45x80	20000	1/10/100	A+
56991BL	8002219720177	5	E27	450	4000	45x80	20000	1/10/100	A+

Angolo fascio 160° - RA >80


**OLIVA SAVING LED**

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

**• 230V**
**FINITURA OPALE**

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56966	8002219715753	3,5	E14	250	3000	37x98	15000	1/10/100	A+
56967	8002219715760	3,5	E14	250	4000	37x98	15000	1/10/100	A+
56975	8002219718235	3,5	E14	250	6500	37x98	15000	1/10/100	A+
56980	8002219719393	5	E14	450	3000	35x104	20000	1/10/100	A+
56981	8002219719409	5	E14	450	4000	35x104	20000	1/10/100	A+
56982	8002219719416	5	E14	450	6500	35x104	20000	1/10/100	A+

Angolo fascio 160° - RA &gt;80



IMBALLO IN BLISTER

**OLIVA SAVING LED (BLISTER)**
**• 230V**
**FINITURA OPALE**

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56956	8002219713186	3,5	E14	250	3000	35x104	15000	1/10/80	A+
56957	8002219713193	3,5	E14	250	4000	35x104	15000	1/10/80	A+
56980BL	8002219720122	5	E14	450	3000	35x104	20000	1/10/100	A+
56981BL	8002219720139	5	E14	450	4000	35x104	20000	1/10/100	A+

Angolo fascio 160° - RA &gt;80


**GU10 SAVING LED**

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

**• 230V**
**FINITURA OPALE**

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56968	8002219715777	4	GU10	280	3000	50x56	15000	1/10/100	A+
56969	8002219715784	4	GU10	280	4000	50x56	15000	1/10/100	A+
56976	8002219718242	4	GU10	280	6500	50x56	15000	1/10/100	A+

Angolo fascio 38° - RA &gt;80



IMBALLO IN BLISTER

**GU10 SAVING LED (BLISTER)**
**• 230V**
**FINITURA OPALE**

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56958	8002219713209	4	GU10	280	3000	50x56	15000	1/10/80	A+
56959	8002219713216	4	GU10	280	4000	50x56	15000	1/10/80	A+

Angolo fascio 100° - RA &gt;80


**R7S SAVING LED 78**

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

**• 230V**

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56804	8002219729576	6	R7s	600	2700	22x78	20000	1/20/200	A+
56805	8002219729583	6	R7s	600	4000	22x78	20000	1/20/200	A+

Angolo fascio 360° - RA &gt;80



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

**R7S SAVING LED 117**
**• 230V**

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56806	8002219729590	10	R7s	1000	2700	22x118	20000	1/20/200	A+
56807	8002219729606	10	R7s	1000	4000	22x118	20000	1/20/200	A+

Angolo fascio 360° - RA 80

**T8 SAVING LED**
**NOVITA'**
**• 230V**

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. Lung	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56230	8002219736482	9	G13	900	4000	25x658	30000	1/25	A+
56231	8002219736499	9	G13	900	6500	25x658	30000	1/25	A+
56232	8002219736505	18	G13	1900	4000	25x1268	30000	1/25	A+
56233	8002219736512	18	G13	1900	6500	25x1268	30000	1/25	A+
56234	8002219736529	24	G13	2500	4000	25x1570	30000	1/25	A+
56235	8002219736536	24	G13	2500	6500	25x1570	30000	1/25	A+

RA 80

per la disponibilità contattare la forza vendita Beghelli



# LED TuttoVetro

## le lampadine con involucro in vetro.

Le lampade TuttoVetro Beghelli hanno forme classiche e l'involucro totalmente in vetro. Sono un'ottima soluzione nelle installazioni a vista.



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

### GOCCIA LED TUTTOVETRO

• 230V

#### FINITURA SMERIGLIATA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	Imb. sing/minimo/mult	classe energetica
56940	8002219712899	4	E27	410	3000	60x108	20000	1/10/40	A++
56941	8002219712905	4	E27	410	4000	60x108	20000	1/10/40	A++

RA 80 - Prodotto ad esaurimento

#### FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	Imb. sing/minimo/mult	classe energetica
56950	8002219712912	4	E27	400	3000	60x108	20000	1/10/40	A++
56951	8002219712929	4	E27	400	4000	60x108	20000	1/10/40	A++

RA 80 - Prodotto ad esaurimento

### SFERA LED TUTTOVETRO

• 230V

#### FINITURA SMERIGLIATA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	Imb. sing/minimo/mult	classe energetica
56900	8002219710550	2.5	E14	220	3000	45 x 73	20000	1/10/100	A++
56901	8002219710567	2.5	E14	220	4000	45 x 73	20000	1/10/100	A++

RA 80 - Prodotto ad esaurimento

#### FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	Imb. sing/minimo/mult	classe energetica
56904	8002219710574	2.5	E14	220	3000	45 x 73	20000	1/10/100	A++
56905	8002219710581	2.5	E14	220	4000	45 x 73	20000	1/10/100	A++

RA 80 - Prodotto ad esaurimento

### OLIVA LED TUTTOVETRO

• 230V

#### FINITURA SMERIGLIATA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	Imb. sing/minimo/mult	classe energetica
56908	8002219710598	2.5	E14	220	3000	35 x 98	20000	1/10/100	A++
56909	8002219710604	2.5	E14	220	4000	35 x 98	20000	1/10/100	A++

RA 80 - Prodotto ad esaurimento

#### FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	Imb. sing/minimo/mult	classe energetica
56912	8002219710611	2.5	E14	220	3000	35 x 98	20000	1/10/100	A++
56913	8002219710628	2.5	E14	220	4000	35 x 98	20000	1/10/100	A++

RA 80 - Prodotto ad esaurimento

### TORTIGLIONE LED TUTTOVETRO

• 230V

#### FINITURA SMERIGLIATA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	Imb. sing/minimo/mult	classe energetica
56916	8002219710635	2.5	E14	220	3000	35 x 95	20000	1/10/100	A++
56917	8002219710642	2.5	E14	220	4000	35 x 95	20000	1/10/100	A++

RA 80 - Prodotto ad esaurimento

#### FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	Imb. sing/minimo/mult	classe energetica
56920	8002219710659	2.5	E14	220	3000	35 x 95	20000	1/10/100	A++
56921	8002219710666	2.5	E14	220	4000	35 x 95	20000	1/10/100	A++

RA 80 - Prodotto ad esaurimento

# Materiale per il punto vendita

## ESPOSITORI GENERICI CON BROCHES

Espositori con brochures portablister adatti all'esposizione di lampadine sul punto vendita.



COD. 845176000 (ESPOSITORE DA TERRA)

## ESPOSITORI SPECIFICI CON VASSOI

Espositori personalizzati sul prodotto, adatti all'esposizione di lampadine sul punto vendita.



COD. 845202000 (ESPOSITORE DA TERRA)



COD. 845193000 (ESPOSITORE DA TERRA)

## PROVALAMPADA ELETTRIFICATO E VALIGETTA CAMPIONARIA



EXPOTESTER COD. 169010029



VALIGETTA CAMPIONARIO COD. 845192000



cod. ord.	pag.	cod. ord.	pag.	cod. ord.	pag.	cod. ord.	pag.
4704	10	56091	14	56216	17	56805	27
56003	7	56092	14	56217	17	56806	27
56004	7	56093	14	56219	17	56807	27
56005	7	56094	14	56220	17	56900	29
56006	7	56095	14	56302	5	56901	29
56013	8	56096	14	56302K	5	56904	29
56014	8	56097	14	56303	5	56905	29
56015	8	56098	14	56303K	5	56908	29
56016	8	56099	14	56305	5	56909	29
56017	10	56100	16	56400	20	56912	29
56018	10	56101	16	56400BL	20	56913	29
56019	10	56110	13	56401	20	56916	29
56023	10	56111	13	56401BL	20	56917	29
56024	10	56114	13	56402	20	56920	29
56025	10	56115	13	56406	20	56921	29
56026	10	56116	13	56406BL	20	56933	25
56027	17	56117	13	56407	20	56933BL	25
56028	17	56120	10	56411	21	56934	25
56029	10	56121	10	56411BL	21	56934BL	25
56033	10	56122	10	56412	21	56935	25
56034	10	56123	11	56416	21	56940	29
56035	10	56124	11	56416BL	21	56941	29
56036	10	56125	11	56417	21	56950	29
56037	10	56126	11	56421	20	56951	29
56038	10	56127	11	56421BL	20	56952	25
56039	10	56128	11	56422	20	56953	25
56043	10	56130	14	56423	20	56954	26
56044	10	56131	14	56423BL	20	56955	26
56045	10	56132	14	56424	20	56956	27
56046	10	56133	14	56425	20	56957	27
56047	10	56134	14	56426	20	56958	27
56053	15	56135	14	56432	21	56959	27
56054	15	56136	13	56434	20	56960	25
56055	15	56137	13	56435	20	56961	25
56056	15	56138	13	56436	22	56962	26
56057	15	56139	13	56437	22	56963	26
56062	11	56140	13	56438	22	56964	26
56063	11	56141	13	56439	22	56965	26
56064	11	56142	15	56440	22	56966	27
56065	11	56143	15	56441	22	56967	27
56066	11	56144	15	56442	22	56968	27
56067	11	56145	15	56443	22	56969	27
56068	11	56146	15	56444	22	56972	25
56069	11	56147	15	56445	22	56973	26
56070	8	56148	13	56446	22	56974	26
56071	8	56149	13	56447	22	56975	27
56072	8	56150	16	56448	22	56976	27
56073	8	56151	16	56449	22	56980	27
56074	8	56152	7	56450	22	56980BL	27
56075	8	56153	7	56451	22	56981	27
56076	8	56154	7	56452	22	56981BL	27
56077	8	56155	7	56453	22	56982	27
56078	11	56156	7	56454	22	56985	26
56079	11	56157	7	56500	16	56985BL	26
56080	9	56158	7	56501	16	56986	26
56081	9	56159	7	56502	16	56986BL	26
56082	9	56160	12	56503	16	56987	26
56083	9	56161	12	56504	16	56990	26
56084	9	56163	12	56505	16	56990BL	26
56085	9	56165	12	56506	16	56991	26
56086	14	56167	12	56507	16	56991BL	26
56087	14	56170	7	56800	25	56992	26
56088	14	56171	7	56801	25		
56089	14	56213	17	56802	25		
56090	14	56214	17	56804	27		

## Condizioni generali di vendita

### 1. ORDINI - PERFEZIONAMENTO DEGLI ACCORDI

Gli ordini di acquisto dei prodotti devono essere formulati per iscritto. Il conferimento dell'ordine si intende irrevocabile

Tutti i programmi di collaborazione, gli ordini, le commissioni e gli accordi si intendono perfezionati, con la conferma scritta o verbale dalla Venditrice o, comunque, con l'inizio della fatturazione e/o della consegna dei prodotti ordinati.

### 2. VARIANTI E MODIFICHE

Dopo il perfezionamento dell'ordine ogni modifica o integrazione al contenuto ed alle condizioni dell'ordine sarà valida e diventerà efficace unicamente con la trasmissione da parte della Venditrice all'Acquirente di una variante della conferma. Il testo della conferma o della variante di conferma della Venditrice prevarrà in ogni caso su qualunque altro documento.

L'Acquirente che non intendesse accettare le condizioni difformi rispetto al proprio ordine, dovrà rilevarlo entro 20 (venti) giorni dalla data di conferma, senza di che la variante di conferma si intenderà integralmente accettata.

### 3. MODALITÀ DI ACCETTAZIONE

Alla Venditrice non potrà essere addossata alcuna responsabilità per mancata accettazione di un ordine, ovvero per mancata o ritardata fornitura dei prodotti oggetto dello stesso. L'accettazione e l'esecuzione dell'ordine sono specificamente subordinate alla disponibilità dei prodotti ordinati nonché all'assenza di circostanze che possano comunque influire sulla reperibilità dei medesimi e sulla tempestività della consegna degli stessi.

### 4. TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna comunicati dalla Venditrice hanno valore puramente indicativo. I termini di consegna espressi in giorni sono normalmente computati in giorni lavorativi. Le eventuali modifiche dei termini di consegna richieste dall'Acquirente dovranno essere accettate per iscritto dalla Venditrice. Gli eventuali ritardi nelle consegne, così come le interruzioni e/o le sospensioni totali o parziali delle forniture, anche se non dovute a cause di forza maggiore e/o caso fortuito, non daranno diritto al risarcimento di danni e/o indennizzi di qualsiasi genere e neppure ad interessi, salva la sola facoltà per l'Acquirente di annullare l'ordine, previa messa in mora della Venditrice di almeno trenta giorni decorrenti dal giorno di ricevimento della raccomandata A.R. inviata dall'Acquirente.

### 5. FORZA MAGGIORE

A titolo meramente indicativo ed esemplificativo, ma non tassativo, sono considerati casi di forza maggiore: scioperi, serratte, tumulti, conflitti di lavoro, incendi, calamità naturali, impossibilità di approvvigionamento dei prodotti, interruzioni o difficoltà dei trasporti ritardi di spedizione, mancanza di materie prime, atti governativi, provvedimenti di autorità, eventuali inadempimenti di fornitori e, in genere, ogni evento imprevedibile che sia al di fuori della ragionevole possibilità di controllo da parte della Venditrice. In tutti tali casi, così come nell'ipotesi di caso fortuito, la Venditrice si riserva la facoltà di sospendere e/o ritardare la consegna dei prodotti ed anche di annullare gli ordini, anche se già confermati, senza che ciò possa dar diritto all'Acquirente di richiedere alla Venditrice il risarcimento di danni e/o indennizzi di qualsiasi tipo, ivi inclusi quelli diretti, indiretti e consequenziali.

### 6. CONSEGNA - TRASPORTO

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell'Acquirente, anche se spedita in porto franco e/o con automezzo della Venditrice, per cui la Venditrice non accetterà contestazioni per eventuali rotture e/o manomissioni dei prodotti.

La consegna dei prodotti si intende effettuata presso la sede della Venditrice a Montevoglio - Valsamoggia (Bologna) o presso depositi terzi con i quali la Venditrice ha stipulato apposite convenzioni (condizione "Ex works" - Incoterms 2010).

Le spese di trasporto sono a carico dell'Acquirente. La Venditrice non accetta imballi di ritorno.

### 7. RECLAMI - SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI

Per sostituzioni e reclami si applicano le tutele previste dalla legislazione applicabile alla specifica tipologia di cliente, operatore professionale o consumatore. Non appena ricevuti i prodotti, l'Acquirente sarà tenuto a verificare lo stato, la quantità della fornitura e la sua rispondenza alla bolla di consegna. Eventuali reclami in merito alla qualità, quantità, tipo del prodotto, dovranno essere fatti per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento della merce. Decorso tale termine, fatte comunque salve le diverse condizioni di garanzia previste per i singoli prodotti, nessun reclamo potrà più essere avanzato sia per la sostanza e la qualità della merce, sia per le condizioni in genere della stessa. L'Acquirente non potrà per nessuna ragione restituire i prodotti senza la preventiva autorizzazione scritta della Venditrice né ritardare e/o sospendere totalmente o parzialmente il pagamento delle fatture, neppure nel caso di reclami. Qualora il reclamo risulti fondato a giudizio della Venditrice, e sia stato proposto entro i termini di garanzia riportati nei libretti illustrativi che accompagnano i singoli prodotti, l'obbligo di questa si limita alla semplice sostituzione del prodotto non conforme secondo le modalità di consegna della prima fornitura. Resta pertanto escluso qualunque diritto dell'Acquirente di annullare l'ordine o di ottenere qualsiasi risarcimento per spese e/o danni. Il diritto alla sostituzione del prodotto contestato decade se il prodotto non viene conservato diligentemente, tenuto a disposizione della Venditrice, nonché immediatamente restituito nel luogo stabilito dalla Venditrice.

### 8. APPLICAZIONE DELLA GARANZIA

La garanzia si applica esclusivamente per vizi e/o difetti di conformità del prodotto in relazione ai termini e alle condizioni indicate nelle specifiche tecniche dichiarate e/o concordate o per rottura prematura di una delle sue parti.

Il periodo di validità della suddetta garanzia è di 4 anni per i prodotti contrassegnati 4G (su tutte le parti, batterie comprese), 3 anni per i prodotti contrassegnati 3G (su tutte le parti, lampade escluse) e, in generale, del numero di anni indicato in abbinamento con la lettera G (es.: 10 anni per prodotti: 10G).

Per i prodotti non contrassegnati 4G o 3G, valgono le normali prescrizioni di legge.

La garanzia non si applica in caso di manomissione, per difetti causati da danni accidentali di qualsiasi natura, anche durante il trasporto e l'installazione, per utilizzo improprio o non conforme alle specifiche di prodotto, per negligenza nell'uso e nella manutenzione, per errori di installazione o collegamento, in caso di installazione non eseguita da personale qualificato e comunque non realizzata a Regola d'Arte.

Salvo diversa prescrizione di Legge applicabile, la garanzia si limita alla sola sostituzione/riparazione del prodotto o delle parti non conformi secondo le modalità di consegna della prima fornitura.

L'intervento in garanzia da parte della Venditrice rimane subordinato alla osservanza delle condizioni di pagamento da parte dell'Acquirente.

### 9. PREZZI

I prezzi indicati nei listini della Venditrice non sono impegnativi, di conseguenza la Venditrice si riserva il diritto di modificarli fino al momento della consegna dei prodotti.

I prezzi s'intendono al netto di IVA e di altri eventuali oneri fiscali.

### 10. PAGAMENTI

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati nei termini e con le modalità indicate dalla Venditrice presso la sede della stessa a Montevoglio - Valsamoggia (Bologna) o alla persona indicata e munita di apposita autorizzazione scritta da parte della Venditrice stessa. In caso di ritardo nel pagamento, l'Acquirente inadempiente sarà tenuto a corrispondere alla Venditrice gli interessi di mora dalla scadenza del termine contrattuale fino al saldo, nella misura prevista dal D.lgs. 231/2002, salvo in ogni caso il risarcimento per i maggiori danni subiti. Il mancato rispetto dei termini di pagamento da parte dell'Acquirente darà la facoltà alla Venditrice di risolvere il relativo contratto di fornitura con effetto immediato e di sospendere la consegna di tutti i prodotti comunque ordinati senza necessità di comunicazione alcuna, con il conseguente diritto per la Venditrice di esigere l'immediato pagamento dell'intero credito nonché di agire per il risarcimento dei danni subiti.

In caso di inadempimento, e/o di peggioramento delle condizioni patrimoniali che mettano in pericolo l'incasso del credito da parte della Venditrice, e/o di prolungato ritardo nei pagamenti e/o di elevata esposizione debitoria complessiva (anche per effetto di precedenti vendite non incassate) da parte dell'Acquirente, la Venditrice si riserva di applicare le disposizioni degli art. 1460 e 1461 CC, di intraprendere le opportune azioni cautelari e di ricorrere a qualsiasi altra forma di autotutela consentita; è ulteriormente convenuto che in tali casi la Venditrice può sospendere ogni e qualsiasi fornitura.

### 11. RISERVATO DOMINIO

I prodotti si intendono venduti con patto di riservato dominio; gli stessi pertanto resteranno di proprietà della Venditrice fino all'avvenuto saldo integrale del relativo prezzo.

L'Acquirente si impegna quindi ad informare i terzi dell'esistenza ed efficacia del presente patto di riservato dominio, nonché a salvaguardare i diritti della Venditrice derivanti dal medesimo.

### 12. SALVAGUARDIA - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

L'invalidità o l'inapplicabilità di una delle clausole contenute nelle presenti condizioni generali di vendita, non pregiudicherà, o sminuirà la validità ed applicabilità delle altre disposizioni; la Venditrice e l'Acquirente si impegnano fin d'ora a sostituire le clausole dichiarate inefficaci e/o nulle, ovvero impraticabili, con altra disposizione dagli effetti analoghi.

Per qualsiasi controversia o contestazione relativa all'interpretazione, validità ed esecuzione dell'ordine o comunque connessa ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali di vendita sarà disciplinata dalla Legge Italiana.

Foro competente, in via esclusiva, è il Foro di Bologna.

 **800 626626**



**Beghelli**

[www.beghelli.com](http://www.beghelli.com)

BEGHELLI S.p.A. Via Mozzeghine 13/15 - loc. Monteveglio  
40053 Valsamoggia (Bo) - tel. +39 051.9660411 - fax +39 051.9660444



**800 62626**