

## SavingLED

Le lampadine SavingLED Beghelli hanno un'elevata potenza mantenendo un **gradevole design e una forma estremamente compatta**.

Grazie al rivestimento termoplastico opale, hanno un'emissione ideale per ogni ambiente domestico, bassi consumi e lunghissima vita di funzionamento.



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES



### Globo SavingLED Standard

230V

| COD. ORD. | EAN           | W  | Eq.W | ATT. | lm   | K    | ØxL mm  | L70B50 | IMB. SING/MIN/MULT | CLASSE E. |
|-----------|---------------|----|------|------|------|------|---------|--------|--------------------|-----------|
| 56854     | 8002219740328 | 16 | 100  | E27  | 1600 | 3000 | 120x159 | 15000  | 1/20               | F         |
| 56855     | 8002219740335 | 16 | 100  | E27  | 1600 | 4000 | 120x159 | 15000  | 1/20               | F         |
| 56856     | 8002219740342 | 16 | 100  | E27  | 1600 | 6500 | 120x159 | 15000  | 1/20               | F         |
| 56866     | 8002219743732 | 24 | 150  | E27  | 2500 | 3000 | 120x152 | 15000  | 1/5/20             | F         |
| 56867     | 8002219743749 | 24 | 150  | E27  | 2500 | 4000 | 120x152 | 15000  | 1/5/20             | F         |
| 56868     | 8002219743756 | 24 | 150  | E27  | 2500 | 6500 | 120x152 | 15000  | 1/5/20             | F         |

Angolo fascio 270° - RA: 80



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES



### Sfera SavingLED E14

230V

| COD. ORD. | EAN           | W   | Eq.W | ATT. | lm  | K    | ØxL mm | L70B50 | IMB. SING/MIN/MULT | CLASSE E. |
|-----------|---------------|-----|------|------|-----|------|--------|--------|--------------------|-----------|
| 56963     | 8002219715722 | 3,5 | 25   | E14  | 250 | 4000 | 45x73  | 15000  | 1/10/100           | G         |
| 56985     | 8002219719423 | 5   | 35   | E14  | 450 | 3000 | 45x80  | 15000  | 1/10/100           | F         |
| 56986     | 8002219719430 | 5   | 35   | E14  | 450 | 4000 | 45x80  | 15000  | 1/10/100           | F         |
| 56987     | 8002219719447 | 5   | 35   | E14  | 450 | 6500 | 45x80  | 15000  | 1/10/100           | F         |
| 56870     | 8002219743763 | 7   | 50   | E14  | 700 | 3000 | 45x80  | 15000  | 1/10/100           | F         |
| 56871     | 8002219743770 | 7   | 50   | E14  | 700 | 4000 | 45x80  | 15000  | 1/10/100           | F         |
| 56872     | 8002219743787 | 7   | 50   | E14  | 700 | 6500 | 45x80  | 15000  | 1/10/100           | F         |

Angolo fascio 160° - RA: 80



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES



### Sfera SavingLED E27

230V

| COD. ORD. | EAN           | W   | Eq.W | ATT. | lm  | K    | ØxL mm | L70B50 | IMB. SING/MIN/MULT | CLASSE E. |
|-----------|---------------|-----|------|------|-----|------|--------|--------|--------------------|-----------|
| 56964     | 8002219715739 | 3,5 | 25   | E27  | 250 | 3000 | 45x74  | 15000  | 1/10/100           | G         |
| 56965     | 8002219715746 | 3,5 | 25   | E27  | 250 | 4000 | 45x74  | 15000  | 1/10/100           | G         |
| 56990     | 8002219719454 | 5   | 35   | E27  | 450 | 3000 | 45x80  | 15000  | 1/10/100           | F         |
| 56991     | 8002219719461 | 5   | 35   | E27  | 450 | 4000 | 45x80  | 15000  | 1/10/100           | F         |
| 56992     | 8002219719478 | 5   | 35   | E27  | 450 | 6500 | 45x80  | 15000  | 1/10/100           | F         |

Angolo fascio 160° - RA: 80

| COD. ORD. | EAN           | W | Eq.W | ATT. | lm  | K    | ØxL mm | L70B50 | IMB. SING/MIN/MULT | CLASSE E. |
|-----------|---------------|---|------|------|-----|------|--------|--------|--------------------|-----------|
| 56876     | 8002219747976 | 7 | 50   | E27  | 700 | 3000 | 45x80  | 15000  | 1/10/100           | F         |
| 56877     | 8002219747983 | 7 | 50   | E27  | 700 | 4000 | 45x80  | 15000  | 1/10/100           | F         |
| 56878     | 8002219747990 | 7 | 50   | E27  | 700 | 6500 | 45x80  | 15000  | 1/10/100           | F         |

Angolo fascio 200° - RA: 80