



Strip EcoLED COB - CRI90

STRIPLED COB 24V 11W 1100lm 3K

StripLED COB 24V

Codice ordine 56640

EAN 8002219878212

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	11 W
Tipo di tensione di alimentazione	DC
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
CCT tonalità luce	3000 K
Numero LED	480
Numero LED/metro	480,00
Rischio fotobiologico	RG0
Watt/metro	11 W/m
Angolo fascio luminoso	140 °
Stabilità colore	SDCM3
Consumo (1000h)	11 KWh
CRI Resa cromatica	>90
Dimmerabile	Si
Efficienza	100 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	F
Codice Eprel	693091
Fattore di potenza	1
Vita	30000 h
Flusso sorgente luminosa	1100 lm
Flusso per metro	1100 lm/m
Flusso luminoso L70B50	15000 h
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc



Specifiche meccaniche

Altezza	2 mm
Lunghezza	5000 mm
Larghezza	8 mm
Lunghezza di taglio Strip	33,3 mm
Grado di protezione IP	IP20

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN 60598-2-20:2015 + AC:2017-01, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori





56694
PROFILO 2MT STRIP PLAFONE



4709
DRIVER ISOLATO 24V IP20 30W



4712
DRIVER ISOLATO 24V IP20 100W



4710
DRIVER ISOLATO 24V IP20 60W



56696
PROFILO INC FONDO
CARTONGESSO



56622
CONN STRIP TO STRIP FILO
4PZ




4714
DRIVER ISOLATO 24V IP20 200W



4722
DRIVER PUSH TO DIM 24VIP20 60W



56692
PROFILO CARTONGESSO
RASATURA




56690
PROFILO PLAFONE LARGO



56621
CONN STRIP TO DRIVER 5PZ



4713
DRIVER ISOLATO 24V IP20 150W



56691
PROFILO CARTONGESSO CON
MOLLE



4721
DRIVER PUSH TO DIM 24VIP20 30W



56693
PROFILO CARTONGES RASATO
LARGO



56628
PROFILO 2MT STRIP
DISSIPATORE



56620
CONN STRIP TO STRIP 10PZ



4711
DRIVER ISOLATO 24V IP20 75W



56695
PROFILO 2MT STRIP INCASSO



4720
DRIVER ISOLATO 24V IP20 320W



56627
PROFILO 2MT STRIP
ANGOLARE