



Strip EcoLED COB - CRI90

STRIPLELED COB 24V 11W 1100lm 4K

StripLED COB 24V

Codice ordine 56641

EAN 8002219878243



Specifiche tecniche

Potenza assorbita	11 W
Tipo di tensione di alimentazione	DC
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	480
Numero LED/metro	480,00
Rischio fotobiologico	RG0
Watt/metro	11 W/m
Angolo fascio luminoso	140 °
Stabilità colore	SDCM3
Consumo (1000h)	11 KWh
CRI Resa cromatica	>90
Dimmerabile	Si
Efficienza	100 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	F
Codice Eprel	693092
Fattore di potenza	1
Vita	30000 h
Flusso sorgente luminosa	1100 lm
Flusso per metro	1100 lm/m
Flusso luminoso L70B50	15000 h
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc




Specifiche meccaniche

Altezza	2 mm
Lunghezza	5000 mm
Larghezza	8 mm
Lunghezza di taglio Strip	33,3 mm
Grado di protezione IP	IP20

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN 60598-2-20:2015 + AC:2017-01, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori





56695
PROFILO 2MT STRIP INCASSO



4709
DRIVER ISOLATO 24V IP20 30W



4712
DRIVER ISOLATO 24V IP20 100W



56628
PROFILO 2MT STRIP DISSIPATORE



4710
DRIVER ISOLATO 24V IP20 60W



56621
CONN STRIP TO DRIVER 5PZ



4713
DRIVER ISOLATO 24V IP20 150W



4721
DRIVER PUSH TO DIM 24VIP20 30W



56692
PROFILO CARTONGESSO RASATURA



56690
PROFILO PLAFONE LARGO



56622
CONN STRIP TO STRIP FILO 4PZ



4714
DRIVER ISOLATO 24V IP20 200W



4722
DRIVER PUSH TO DIM 24VIP20 60W



56693
PROFILO CARTONGES RASATO LARGO



56696
PROFILO INC FONDO CARTONGESSO



56620
CONN STRIP TO STRIP 10PZ



4711
DRIVER ISOLATO 24V IP20 75W



4720
DRIVER ISOLATO 24V IP20 320W



56627
PROFILO 2MT STRIP ANGOLARE



56694
PROFILO 2MT STRIP PLAFONE



56691
PROFILO CARTONGESSO CON MOLLE