



# Strip EcoLED COB - CRI90

STRIPLELED COB 24V 11W 1100lm 4K

StripLED COB 24V

**Codice ordine 56641**

**EAN 8002219878243**



## Specifiche tecniche

Potenza assorbita	<b>11 W</b>
Tipo di tensione di alimentazione	<b>DC</b>
Temperatura ambiente (min)	<b>-20 °C</b>
Temperatura ambiente (max)	<b>45 °C</b>
CCT tonalità luce	<b>4000 K</b>
Numero LED	<b>480</b>
Numero LED/metro	<b>480,00</b>
Rischio fotobiologico	<b>RG0</b>
Watt/metro	<b>11 W/m</b>
Angolo fascio luminoso	<b>140 °</b>
Stabilità colore	<b>SDCM3</b>
Consumo (1000h)	<b>11 KWh</b>
CRI Resa cromatica	<b>&gt;90</b>
Dimmerabile	<b>Si</b>
Efficienza	<b>100 lm/W</b>
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	<b>F</b>
Codice Eprel	<b>693092</b>
Fattore di potenza	<b>1</b>
Vita	<b>30000 h</b>
Flusso sorgente luminosa	<b>1100 lm</b>
Flusso per metro	<b>1100 lm/m</b>
Flusso luminoso L70B50	<b>15000 h</b>
Tensione alimentazione (DC)	<b>24 Vdc</b>




## Specifiche meccaniche

Altezza	<b>2 mm</b>
Lunghezza	<b>5000 mm</b>
Larghezza	<b>8 mm</b>
Lunghezza di taglio Strip	<b>33,3 mm</b>
Grado di protezione IP	<b>IP20</b>

## Certificati e normative


UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN 60598-2-20:2015 + AC:2017-01, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

## Accessori





**56694**  
PROFILO 2MT STRIP PLAFONE



**56628**  
PROFILO 2MT STRIP  
DISSIPATORE



**56621**  
CONN STRIP TO DRIVER 5PZ



**4713**  
DRIVER ISOLATO 24V IP20  
150W



**4721**  
DRIVER PUSH TO DIM 24VIP20  
30W



**56627**  
PROFILO 2MT STRIP  
ANGOLARE



**56692**  
PROFILO CARTONGESSO  
RASATURA



**4709**  
DRIVER ISOLATO 24V IP20 30W



**4712**  
DRIVER ISOLATO 24V IP20  
100W



**4710**  
DRIVER ISOLATO 24V IP20 60W



**56693**  
PROFILO CARTONGES RASATO  
LARGO



**56690**  
PROFILO PLAFONE LARGO



**56695**  
PROFILO 2MT STRIP INCASSO



**56622**  
CONN STRIP TO STRIP FILO  
4PZ



**4714**  
DRIVER ISOLATO 24V IP20  
200W



**4722**  
DRIVER PUSH TO DIM 24VIP20  
60W



**56691**  
PROFILO CARTONGESSO CON  
MOLLE



**56696**  
PROFILO INC FONDO  
CARTONGESSO



**56620**  
CONN STRIP TO STRIP 10PZ



**4711**  
DRIVER ISOLATO 24V IP20 75W



**4720**  
DRIVER ISOLATO 24V IP20  
320W