

# Acciaio emergenza

**Beghelli**

AKUMULATORY TYTANOWE LTO



Doskonała odporność na uszkodzenia mechaniczne IK 09 oraz agresywne czynniki chemiczne. Wysoki strumień świetlny do 400lm.



Odbłyśnik podzielony na 4 sekcje dla optymalnego rozsyłu światła. Klosz z hartowanego, mikropryzmatycznego szkła o wysokiej przepuszczalności światła.



Łatwa instalacja dzięki stalowym haczykom. Szybki dostęp do listwy zaciskowej

## Zastosowanie

Sektor przemysłowy, strefy zagrożone wybuchem (spełnia dyrektywy ATEX 2014 /34/EU dla stref zagrożenia wybuchem 02 oraz 22), ciężkie warunki pracy, outdoor

## Cechy produktu

**Zasilanie\*** 230Vac +/- 10%, 50÷60Hz

**Montaż** nastropowy, na ścianie, zwieszany

**Czas ładowania** < 3h

**Temp. pracy oprawy** - 20°C +50°C

**Obudowa** blacha stalowa lakierowana proszkowo RAL 7035

**Głowica** technopolimer PC+PBT

**Układ optyczny** aluminiowy, antyrefleksyjny

**Klosz** szkło hartowane mikropryzmatyczne o wysokiej przepuszczalności (3 mm)

**Zgodność z normami** EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838, UNI 11222, ATEX 2014/34/UE

(klasyfikacja: II 3 G Ex nA II B T135, II 3 D Ex tD A22 T85




IP66

IK09

850°

Ak. LTO  
+50°C  
-20°C




Wymiary mm

L	B	H
464	108	98.5

## Zgodność z EN 1838

Wysokość (m)	Rozstaw (m) DROGA EWAKUACYJNA		Oświetlana powierzchnia (m) STREFA OTWARTA	
	Ściana	Sufit	Ściana	Sufit
3	-	10	-	8x8
7	-	15	-	14x14
natężenie oświetlenia awaryjnego > 1 lx w osi drogi ewakuacyjnej bez odbić Emax / Emin < 40			natężenie oświetlenia awaryjnego > 0,5 lx dla strefy otwartej bez odbić Emax / Emin < 40	
Dane określone dla produktu o kodzie 37090 400 lm			Współczynnik utrzymania 0,8	

## ACCIAIO EMERGENZA



■ C90-C270

■ C0-C180

	Kod	Moc W	Opis	Wersja	Czas autonomii	Typ akumulatora	Strumień SE lm	Strumień SA lm	Pobór mocy		Waga Kg	Szt.	Zgodność
									DC	AC			
LG	37091	24	ACC EM LTO 24 LG 1/3/8H	SA/SE	1/3/8	2x LTO 7,2 V/0,5 Ah	400/200/255	-	-	4,85W	3,2	1	
LGFM	37092	24	ACC EM LTO 24 LG 1/3/8H	SA/SE	1/3/8	2x LTO 7,2 V/0,5 Ah	400/200/255	-	-	4,85W	3,2	1	
AT	37090	24	ACC EM LTO 24 AT 1/3/8H	SA/SE	1/3/8	2x LTO 7,2 V/0,5 Ah	400/200/255	-	-	4,85W	3,2	1	

## Akumulator tytanowy



- SZYBKIE ŁADOWANIE:** ładowanie akumulatora do 80% pojemności, w czasie krótszym niż 2 godziny
- MOŻLIWOŚĆ PRACY W SKRAJNYCH TEMPERATURACH:** -30°C ÷ +75°C
- DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ:** 10 lat żywotności przy 7000 cyklach ładowania
- BEZPIECZEŃSTWO:** Materiały użyte w tych urządzeniach nie reagują w przypadku wystąpienia zwarcia lub innego zdarzenia (wilgoć, perforacja itp.)

  
TITANIUM BATTERY

**Beghelli**

Valsamoggia, loc. Monteveglio  
BO, Italy - [www.beghelli.com](http://www.beghelli.com)

Li-ion 7,2V - 0,5 Ah

code 415.432.001

Assembly date .....

Installation date .....



LTO

## AKCESORIA- w komplecie


---



**2 REGULOWANE WSPORNIKI DO MONTAŻU  
NA ŚCIANIE**

## AKCESORIA- należy zamawiać osobno

---



**SIATKA OCHRONNA**

Wymiary 685x182z110 mm

Kod: **3905**



**PIKTOGRAM STRZAŁKA W PRAWO/  
W LEWO/ W DÓŁ**

Kod: **19064**

