

Indica LED 20m

Beghelli

oświetlenie awaryjne



IP41

IK07

850°

Bateria NiMH
+40°C
0°C

Bateria NiCd
+40°C
0°C



Oświetlenie kierunkowe wysokiej stylistyki, pasujące do każdego rodzaju pomieszczeń. Dostępne w dwóch rozmiarach z zasięgiem widoczności (DV) 20 lub 30m.



Opatentowany system tylnego podświetlania piktogramu, daje równomierny rozkład iluminacji na całej powierzchni oprawy. Piktogram naniesiony metodą sitodruku na płytce poliwęglanowe. Opalizowany ekran gwarantuje bardzo wysoką równomierność iluminacji (ponad **500 cd/m²**).



Łatwy montaż. Uniwersalny uchwyt montażowy umożliwia montaż nastropowy, zwieszany lub na ścianie.

Zastosowanie

Sektor przemysłowy, sektor usługowy, biura, kina, hotele, muzea, placówki edukacyjne, sklepy, galerie handlowe.

Charakterystyka produktu

Zasilanie 230 V_{AC} ± 10%, 50÷60 Hz

Montaż Nastropowy, dostropowy, zwieszany, na szynoprzewodzie typu Global Trac (wersja GT) jako oprawa jednostronna lub dwustronna


Czas ładowania ≤ 3h dla akumulatorów LTO

Obudowa Ramka wykonana z profilu aluminiowego, uchwyt z poliwęglanu w kolorze RAL 7035


Układ optyczny System Backlight o wysokiej sprawności

Zgodność z Normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, DIN 4844-1


OPRAWA DF MONTOWANA NA ŚCIANIE




OPRAWA DF MONTOWANA NA STROPIE



OPRAWA SF WBUĐOWANA DO ŚCIANY



OPRAWA SF MONTOWANA NA STROPIE




Wymiary mm


Wersja		Wymiary mm			Widoczność piktogramu (DV)
		L	B	H	
	oprawa DF montowana na ścianie	266	252	36	20m
	oprawa DF montowana na stropie	235	166	34	
	oprawa SF wbudowana do ściany	235	135	15	
	oprawa SF montowana na ścianie	235	135	35	

	Kod	Opis	Tryb pracy	Autonomia [h]	Akumulator	Widoczność piktogramu [DV]	Rodzaj	Moc		Waga [kg]	Ilość szt./opakowanie	
								DC	AC			
AT	16701	INDICA LED DF 20M AT SA/SE/PS 1/3 H	SA/SE/PS	1/3	NiMh 7.2V 0.6Ah	20m	dwustronna		3,5	0,52	6	STANDARD
	16707	INDICA LED SF 20M AT SA/SE/PS 1/3 H	SA/SE/PS	1/3	NiCd 7.2V 0.75Ah	20m	jednostronna		2,6	0,65	6	
LG	16703	INDICA LED DF 20M LG SA/SE/PS 1/3 H	SA/SE/PS	1/3	NiMh 7.2V 0.6Ah	20m	dwustronna		3,5	0,52	6	
	16709	INDICA LED SF 20M LG SA/SE/PS 1/3 H	SA/SE/PS	1/3	NiMh 7.2V 1.2Ah	20m	jednostronna		2,6	0,65	6	
LGFM	16705	INDICA LED DF 20M LGFM SA/SE/PS 1/3 H	SA/SE/PS	1/3	NiMh 7.2V 0.6Ah	20m	dwustronna		3,5	0,52	6	
	16711	INDICA LED SF 20M LGFM SA/SE/PS 1/3 H	SA/SE/PS	1/3	NiMh 7.2V 1.2Ah	20m	jednostronna		2,6	0,65	6	
HT	16713	INDICA LED DF 20M HT				20m	dwustronna	3		0,52	6	
	16723	INDICA LED SF 20M HT				20m	jednostronna	2		0,65	6	
SLEB	16719	INDICA LED DF 20M SLEB				20m	dwustronna			0,52	6	
	16729	INDICA LED SF 20M SLEB				20m	jednostronna			0,65	6	
ALOG	16721	INDICA LED DF 20M ALOG				20m	dwustronna			0,52	6	
	16731	INDICA LED SF 20M ALOG				20m	jednostronna			0,65	6	
S230	31033	INDICA LED DF 20M S230				20m	dwustronna			0,52	6	
	31035	INDICA LED SF 20M S230				20m	jednostronna			0,65	6	
S24	32033	INDICA LED DF 20M S24				20m	dwustronna	3		0,52	6	
	32035	INDICA LED SF 20M S24				20m	jednostronna	2		0,65	6	

AKCESORIA - w komplecie



PIKTOGRAM STRZAŁKA W: LEWO/ PRAWO/ W DÓŁ
Sitodruk na opalizowanym poliwęglanie



ADAPTER DO SKRZYNKI 506

UCHWYT SZEROKIEGO MONTAŻU

Ramka, z tłoczonego aluminium została zaprojektowana jako cienki profil. Ta cecha szczególna, oprócz walorów estetycznych, nadaje oprawie odpowiednią sztywność, pozwalając na zastosowanie wspornika mocującego na wszystkich jej bokach. Piktogram wykonany z poliwęglanu może być usunięty bez pomocy specjalistycznych narzędzi. Prostota, wszechstronność, elegancja oraz wytrzymałość - takie cele były postawione projektowi Indica LED. Wszystkie one zostały osiągnięte z jednoczesnym zachowaniem wysokiej luminancji.



Montaż sufitowy przy użyciu uchwyty szybkiego montażu




Montaż ścienny przy użyciu uchwyty szybkiego montażu (lewa strona)




Montaż ścienny przy użyciu uchwyty szybkiego montażu (prawa strona)


AKCESORIA - należy zamawiać oddzielnie




ZWIESZAKI RURKOWE 250MM
Kod zam. **19380**




ZWIESZAKI RURKOWE 500MM
Kod zam. **19381**



ZWIESZAKI RURKOWE 1000MM
Kod zam. **19382**




ZWIESZAKI LINKOWE
Kod zam. **19383**



UCHWYT DO MONTAŻU DOSTROPOWEGO
Wycięcie montażowe: 297 x 43
Kod zam. **19384**

Oprawa przystosowana do montażu na szynoprzewodzie typu "GLOBAL TRAC" (wersja GT)



INDICA LED DF 30M LGFM SA/PS 1/3 H
Kod zam.:
Kod oprawy dwustronnej z indeksem GT
np. **16703-GT**