



SYSTEM
RX

RX·03F·LED

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA

Beghelli

RX·03F·LED



Naświetlacz zewnętrzny z uchwytem goniometrycznym o wysokim strumieniu świetlnym dochodzącym do ponad 32 000 lm.



Dostępny w wersji Smart Driver z funkcją automatycznego ściemniania, sterowany za pomocą Jednostki Centralnej lub za pomocą systemu RD z przełącznikiem do ustawienia wielkości strumienia w 4 stopniach. Do wyboru dwa rodzaje rozsytu: asymetryczny oraz symetryczny (po zdjęciu deflektora).



IP66

IK09

960°

+50°C
-30°C



Opis	Moc [W]	Temp. barwowa [K]	CRI	Strumień świetlny LED [lm] (Tj=25°C)	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Waga [kg]	Liczba szt./opakowanie
RX03FM 50W K2 IP66 IK09 5G AutoDimm RS	50	4000	>80	7800	7430	149	4	1
RX03FM 75W K1 IP66 IK09 5G AutoDimm RS	75	4000	>80	12000	11984	162	4	1
RX03FM 84W K2 IP66 IK09 5G AutoDimm RS	84	4000	>80	15580	12464	148	4	1
RX03FM 110W K1 IP66 IK09 5G AutoDimm RS	110	4000	>80	18000	16800	153	4	1
RX03FL 128W K2 IP66 IK09 5G AutoDimm RS	128	4000	>80	24930	20266	158	8.8	1
RX03FL 150W K1 IP66 IK09 5G AutoDimm RS	150	4000	>80	27000	24907	166	8.8	1
RX03FL 200W K1 IP66 IK09 5G AutoDimm RS	200	4000	>80	35500	32400	162	8.8	1

SD

CHARAKTERYSTYKA

Zasilanie SD	Uniwersalne wielonapięciowe 93÷265 V _{AC} - 50/60Hz 176÷250V _{DC}
Zasilacz LED - MTBF w 25°C	100 000 h
Stabilność strumienia świat. w czasie	> 72.000 h (L80B20) / 110.00 h (L70B50)
Stabilność temp. barwowej	3 SDCM
Montaż	Zwieszany, naścienny, do podłoża, na słupie
Obudowa	Ciśnieniowy odlew aluminium, malowany proszkowo, RAL 7040
Układ optyczny	Odbłyśnik paraboliczny z polerowanego aluminium
Klosz	Hartowane szkło pryzmatyczne o grubości 4 mm
Zgodność z Normami	EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, DIN 18031-3, EN 61493, 2014/53/EU, EN 62471 (bezpieczeństwo fotobiologiczne)
Sterowanie	AutoDimm - wbudowane czujniki światła dziennego Radiowy system komunikacji

RYSUNEK TECHNICZNY

Wersja	Wymiary mm		
	L	B	H
RX03FM	323	319	116
RX03FL	348	434	121

