

Atomic wersja naścienna

Beghelli

oświetlenie podstawowe



nuBe

IP40

IK07

650°

+40°C
-20°C



Oprawa LED do montażu naściennego. Wykonana jest z anodowanego na szaro aluminium ze stalowymi zakończeniami.



Układ optyczny wykonany z półmatowego akrylu.



Stopień ochrony IP40.

Zastosowanie

Restauracje, sklepy, hotele, korytarze, klatki schodowe.

Charakterystyka produktu

Zasilanie

230 V_{AC} ±10 %, 50 Hz

Zasilacz LED - MTBF w 25°C 65 000 h

Stabilność strumienia świetlnego w czasie > 72 000 h (L80B20)

Stabilność temp. barwowej 3 SDCM

Montaż Naścienny

Obudowa Anodowane aluminium ze stalowymi zakończeniami malowanymi na kolor szary

Układ optyczny Półmatowy dyfuzor

Zgodność z Normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 62471

(bezpieczeństwo fotobiologiczne)

	Kod	Opis	Moc [W]	Temp. barwowa [K]	CRI	Strumień świetlny LED [lm] (Tj=25°C)	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Waga [kg]	Liczba szt. / opakowanie
SD	A11-10052CMSD	ATOMIC naścienny AutoDimm	40	4000	>80	4200	3500	87	3.5	-
ED	A11-10052CM	ATOMIC naścienny	40	4000	>80	4200	3500	87	3.5	-



